

TRANSMISSION HYPO

75W-90 API GL-5

REXOIL TRANSMISSION HYPO 75W-90, özenle seçilmiş baz yağlar ve gelişmiş aşırı basınç (EP) katkı maddeleri ile formüle edilmiş, yüksek performanslı **mineral bazlı bir dişli yağıdır**. Ağır yük ve yüksek hız koşullarında çalışan manuel şanzımanlar ve hipoid dişli sistemlerinde aşınmaya, korozyona ve oksidasyona karşı üstün koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Bu ürün, yüksek tork ve ani yük koşullarında dahi **pürüzsüz vites geçişi**, azaltılmış gürültü ve **uzatılmış parça ömrü** sağlar. API GL-5 performansı gerektiren **binek araçlar, hafif ticari araçlar, kamyonlar ve endüstriyel dişli sistemlerinde** kullanıma uygundur.

Özellikler

- Gelişmiş EP katkıları sayesinde, yüksek yük ve ani darbe koşullarında dişlileri çizilme, çukurlaşma (pitting) ve aşınmaya karşı korur.
- Metal-metal temasını en aza indirerek, dişlilerin, rulmanların ve şanzıman bileşenlerinin servis ömrünü önemli ölçüde uzatır.
- Metal yüzeyleri neme, oksidasyona ve korozyon etkilere karşı korur.
- Kararlı bir yağlama filmi oluşturarak daha konforlu vites geçişi ve daha düşük dişli gürültüsü sağlar.
- Bozunmaya karşı dirençlidir, normal çalışma koşullarında daha uzun yağ değişim aralıklarına olanak tanır.

Onay ve Şartnameler

API GL-5

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
Kinematik Viskozite (100°C), [cSt]	ASTM D445	13,5 – 18,5
Yoğunluk @ 15°C g/ml	ASTM D4052	Min. 145
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	0,870 - 0,885
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 200
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -30

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün, uygun şekilde kullanıldığında önemli bir sağlık veya güvenlik riski oluşturmaz. Ayrıntılı güvenlik bilgileri için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) bakın.

Depolama ve Taşıma

Serin, kuru ve iyi havalandırılan bir alanda, doğrudan güneş ışığından ve nemden uzak tutunuz. Kapları sıkıca kapalı tutarak kontaminasyonu önleyiniz. Ürünü ve kapları yerel yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf ediniz.