

ADBLUE

REXOIL ADBLUE, Seçici Katalitik İndirgeme (SCR) sistemlerinde kullanılmak üzere ISO 22241 standartlarına uygun olarak formüle edilmiş, %32,5 yüksek saflıkta üre çözeltisidir. Deiyonize su ve yüksek kaliteli üreden oluşan şeffaf ve toksik olmayan bir sıvıdır. Modern dizel motorlarda zararlı azot oksit (NOx) emisyonlarını azaltmak amacıyla geliştirilmiştir. Egzoz hattına enjekte edildiğinde amonyağa dönüşerek NOx'i zararsız azot ve su buharına çevirir ve araçların Euro 5 ve Euro 6 emisyon standartlarını karşılamasına yardımcı olur.

REXOIL ADBLUE, SCR teknolojisine sahip tüm dizel araç ve ekipmanlarda kullanılabilir. Binek araçlar, ağır vasıta kamyonlar, otobüsler, tarım makineleri, inşaat ekipmanları, deniz dizel motorları ve sabit endüstriyel jeneratörler bu kapsama dahildir. **ISO 22241** uyumlu AdBlue (DEF) gerektiren tüm sistemlerle tam uyumludur ve SCR sisteminin verimli çalışmasını, emisyonların etkin şekilde azaltılmasını ve katalizörün uzun ömürlü korunmasını sağlar.

Özellikler

- Dizel egzoz sistemlerinde zararlı NOx emisyonlarını azaltır.
- Euro 5 / Euro 6 emisyon standartlarına uyum sağlar.
- Dizel motorların çevresel performansını artırır.
- SCR katalizör sisteminin verimli çalışmasını destekler.
- Toksik değildir, renksizdir ve güvenle kullanılabilir.
- Yüksek saflığı sayesinde SCR sisteminde tıkanma ve hasarı önler.
- Stabil formülasyonu sayesinde güvenilir dozajlama performansı sunar.
- ISO 22241 sistemleriyle tamamen karışabilir ve uyumludur.

Onay ve Şartnameler

AUS 32 (ISO 22241 compliant DEF)

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
Görünüm	Görsel	Temiz / Renksiz
Yoğunluk @ 20 °C, g/cm³	ASTM D4052	1,085 – 1,095
pH (25°C'de)	ISO 22241	8,5 – 10,5
Kırılma İndeksi	ISO 22241	1.380 – 1.,385

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün, uygun şekilde kullanıldığında önemli bir sağlık veya güvenlik riski oluşturmaz. Ayrıntılı güvenlik bilgileri için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) bakın.

Depolama ve Taşıma

Serin, kuru ve iyi havalandırılan bir alanda, doğrudan güneş ışığından ve nemden uzak tutunuz. Kapları sıkıca kapalı tutarak kontaminasyonu önleyiniz. Ürünü ve kapları yerel yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf ediniz.