

DIAMOND PRO FE 0W-40

API SP, ACEA C2/C3

REXOIL DIAMOND PRO FE 0W-40, en son katkı teknolojisi ve premium Grup III / Grup IV baz yağlarla formüle edilmiş, son teknoloji ürünü tam sentetik bir motor yağıdır. Modern, yüksek performanslı benzinli ve dizel motorlar için tasarlanmış olup mükemmel yakıt ekonomisi, azaltılmış emisyonlar ve uzun süreli motor koruması sağlar.

Mid-SAPS formülasyonu (düşük sülfatlı kül, fosfor ve kükürt içeriği) sayesinde, Dizel Partikül Filtreleri (DPF), Benzin Partikül Filtreleri (GPF) ve katalitik konvertörler gibi hassas egzoz sonrası sistemleri koruyarak Euro 6 ve en güncel emisyon standartlarına uyumluluk sağlar.

Özellikler

- Dizel Partikül Filtreleri (DPF), Benzin Partikül Filtreleri (GPF) ve katalitik konvertörleri koruyarak emisyon sistemlerinin daha uzun ömürlü olmasını sağlar.
- Azaltılmış iç sürtünme, yakıt verimliliğini artırır ve CO₂ emisyonlarını düşürür.
- Turboşarjlı ve direkt enjeksiyonlu (GDI) motorlarda tortu oluşumuna karşı özel olarak formüle edilmiştir.
- Aşırı iklim koşullarında dahi soğuk çalıştırmalarda hızlı yağ dolaşımı ve koruma sağlar.
- EURO IV, V ve VI gerekliliklerini karşılayarak çevresel uyumluluk sağlar.
- Pistonlar, turboşarjlar, yataklar ve eksantrik milleri gibi kritik motor parçalarını güvenle korur.

Onay ve Şartnameler

API SP/SN PLUS/CF; ACEA C2/C3; MB 229.52; MB 229.51; MB 229.31; VW 504 00/507 00; BMW Longlife-04; Porsche C30; Fiat 9.55535-S3; Fiat 9.55535-S1; GM Dexos2; Opel GM-LL-A-025 /B-025; Opel OV 0401547-D30 G30

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
Kinematik Viskozite (100°C), [cSt]	ASTM D445	13,6 – 15,7
Yoğunluk @ 15°C g/ml	ASTM D4052	0,835 - 0,855
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 150
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 210
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -40
Toplam Baz Sayısı, mg KOH/g	ASTM D2896	Min. 7,2
Sülfatlanmış Kül miktarı, % (m/m)	ASTM D874	Max. 0,8

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün, uygun şekilde kullanıldığında önemli bir sağlık veya güvenlik riski oluşturmaz. Ayrıntılı güvenlik bilgileri için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) bakın.

Depolama ve Taşıma

Serin, kuru ve iyi havalandırılan bir alanda, doğrudan güneş ışığından ve nemden uzak tutunuz. Kapları sıkıca kapalı tutarak kontaminasyonu önleyiniz. Ürünü ve kapları yerel yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf ediniz.