

DIAMOND PRO FE 5W-40

API SQ, ACEA C3

REXOIL DIAMOND PRO FE 5W-40, tam sentetik motor yağlarında yeni nesli temsil eder; modern benzinli ve dizel motorlar için eşsiz koruma ve verimlilik sunar. En ileri katkı teknolojisi ve en yüksek kalite sentetik baz yağlarla üretilmiş olup, geleneksel yağların yetersiz kaldığı **aşırı sıcaklık, soğuk ve yüksek yük koşullarında** üstün performans gösterecek şekilde tasarlanmıştır. Gelişmiş **Mid-SAPS formülasyonu**, günümüzün sofistike egzoz sonrası sistemleri olan **DPF, GPF ve katalitik konvertörlerle** tam uyumluluk sağlayarak hassas emisyon bileşenlerini korurken, maksimum motor performansını sürdürür.

İster **şehir içi dur-kalk trafiğinde**, ister **yüksek hız otoyol sürüşlerinde** veya **zorlu iklim koşullarında** olsun, **Diamond PRO FE 5W-40**; hızlı ilk çalışma yağlaması, üstün tortu kontrolü ve uzun süreli aşınma koruması garanti eder. Uzatılmış yağ değişim aralığı kabiliyeti ve kanıtlanmış yakıt ekonomisi avantajları ile, **performans, güvenilirlik ve çevreye duyarlılığı tek bir premium formülasyonda arayan sürücüler için ideal seçimdir.**

Özellikler

- Gelişmiş aşınma önleyici özelliği, en zorlu koşullarda pistonları, yatakları, turboşarjları ve supap sistemlerini korur.
- Düşük sürtünmeli formülü motor verimliliğini artırır, yakıt tüketimini azaltır ve CO₂ emisyonlarını düşürür.
- Geleneksel 5W-40 formülasyonlarına kıyasla ölçülebilir yakıt tasarrufu sağlar.
- Yüksek sıcaklıklarda bozulmaya karşı direnç göstererek yağın kalınlaşmasını ve tortu oluşumunu önler.
- Modern direkt enjeksiyonlu (GDI/TGDI) motorlarda düşük hızlı erken ateşleme (LSPI) olaylarını engeller.
- Ağır yükler ve uzun süreli yüksek hız sürüşlerinde viskoziteyi ve koruyucu yağ filmini muhafaza eder.

Onay ve Şartnameler

API SQ / SP / SN PLUS; API CF; ACEA C3; MB 229.51; MB 229.31; MB 226.5; VW 505 00 / VW 505 01; GM Dexos2; Renault RN 0700 / RN0710; Ford WSS-M2C917-A; BMW Longlife-04; Porsche A40; Fiat 9.55535-S2; Fiat 9.55535-M2; Fiat 9.55535-H2

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
Kinematik Viskozite (100°C), [cSt]	ASTM D445	13,0 - 16,2
Yoğunluk @ 15°C g/ml	ASTM D4052	0,840 - 0,865
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 150
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 220
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -38
Toplam Baz Sayısı, mg KOH/g	ASTM D2896	Min. 7,2
Sülfatlanmış Kül miktarı, % (m/m)	ASTM D874	Max. 0,8

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün, uygun şekilde kullanıldığında önemli bir sağlık veya güvenlik riski oluşturmaz. Ayrıntılı güvenlik bilgileri için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) bakın.

Depolama ve Taşıma

Serin, kuru ve iyi havalandırılan bir alanda, doğrudan güneş ışığından ve nemden uzak tutunuz. Kapları sıkıca kapalı tutarak kontaminasyonu önleyiniz. Ürünü ve kapları yerel yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf ediniz.