

DIAMOND RX 5W-40

ACEA C4

REXOIL DIAMOND RX 5W-40, yeni nesil katkı kimyası ve ultra saf sentetik baz yağlarla geliştirilmiş tam sentetik bir motor yağıdır ve aşınmaya, ısıya ve tortulara karşı **elmas kadar güçlü bir koruma kalkanı** sunar. Onu gerçekten özel kılan, **ACEA C4** ve OEM onaylı **Low SAPS** formülasyonu sayesinde güçlü motor performansını, DPF, GPF ve katalitik konvertörler gibi gelişmiş emisyon sistemleri için maksimum koruma ile eşsiz şekilde dengelemesidir.

Diamond RX 5W-40, kusursuz soğuk çalışma yağlaması, güvenilir yüksek sıcaklık kararlılığı ve tortulara karşı direnci ile şehir içi dur-kalk trafiğinde, yüksek hız otoyol kullanımlarında ve zorlu iklim koşullarında ideal performans sunar. Uzatılmış yağ değişim aralığı kabiliyeti ve kanıtlanmış verimliliği ile **performans, koruma ve çevre duyarlılığının mükemmel dengesini** temsil eder.

Özellikler

- Yüksek sıcaklıklar ve ağır yükler altında kararlı bir yağ filmi oluşturarak uzun süreli dayanıklılık sağlar.
- Low-SAPS formülasyonu, Dizel Partikül Filtreleri (DPF), Benzin Partikül Filtreleri (GPF) ve katalitik konvertörlerin ömrünü uzatır.
- Emisyon sistemlerinin erken tıkanmasını önleyerek araçların Euro IV, V ve VI standartlarına uyumuna yardımcı olur.
- Düşük sürtünmeli formülasyonu yakıt verimliliğini artırır ve CO₂ emisyonlarını azaltır.
- Gelişmiş deterjan ve dağıtıcı katkıları, çamur ve tortu oluşumunu önleyerek motorun daha uzun süre temiz kalmasını sağlar.
- Uzatılmış yağ değişim aralıklarında optimum performansı koruyarak motor ömrünün uzatılmasına yardımcı olur.

Onay ve Şartnameler

ACEA C4; Renault RN0720; MB-Approval 226.51/229.51; FIAT 9.55535-S4

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
Kinematik Viskozite (100°C), [cSt]	ASTM D445	13,5 - 15,8
Yoğunluk @ 15°C g/ml	ASTM D4052	0,840 - 0,865
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 155
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 220
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -38
Toplam Baz Sayısı, mg KOH/g	ASTM D2896	Min. 7,0
Sülfatlanmış Kül miktarı, % (m/m)	ASTM D874	Max. 0,5

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün, uygun şekilde kullanıldığında önemli bir sağlık veya güvenlik riski oluşturmaz. Ayrıntılı güvenlik bilgileri için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) bakın.

Depolama ve Taşıma

Serin, kuru ve iyi havalandırılan bir alanda, doğrudan güneş ışığından ve nemden uzak tutunuz. Kapları sıkıca kapalı tutarak kontaminasyonu önleyiniz. Ürünü ve kapları yerel yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf ediniz.