

DIAMOND 5W-30

API SN/CF, ACEA A3/B4

REXOIL DIAMOND 5W-30, turboşarjlı ve direkt enjeksiyonlu veya turboşarjsız benzinli, dizel ve LPG'li motorlarla çalışan her türlü yüksek performanslı binek otomobil, hafif ticari ve 4x4 araçlar için yüksek performans ve yakıt ekonomisi sağlamak üzere tasarlanmış tam sentetik çok dereceli motor yağıdır. Sık sık ilk çalıştırma gerektiren, düşük sürtünmeli ve yakıt ekonomisi sağlayan, özellikle kısa mesafelerde sıvı yağa ihtiyaç duyulan araçlar için önerilir.

Özellikler

- Düşük viskozite ve düşük sürtünme özellikleri sayesinde yakıt tüketiminde %2'ye kadar tasarruf sağlar.
- Start-stop ve ilk çalıştırma sırasında oluşabilecek aşınma ve yıpranmalara karşı üstün koruma sağlar.
- Gelişmiş deterjan ve dağıtıcı katkı maddeleri sayesinde motorun en hassas parçalarını temiz tutar.
- Aşırı soğuk çalıştırma koşullarında üstün performans sağlar.
- Düşük uçuculuk özelliği sayesinde düşük yağ tüketimi sağlar.

Onay ve Şartnameler

API SN/CF; ACEA A3/B4; MB-Approval 229.3/229.5; Renault RN0700, Renault RN0710; VW 502.00/505.00; BMW Longlife- 01; Porsche A40; GM LL-B-025; PSA B71 2296; Fiat 9.55535-N2; Fiat 9.55535-Z2

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
Kinematik Viskozite (100°C), [cSt]	ASTM D445	10,0 - 12,3
Yoğunluk @ 15°C g/ml	ASTM D4052	0,840 - 0,865
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 145
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 220
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -35
Toplam Baz Sayısı, mg KOH/g	ASTM D2896	Min. 7,5

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün, uygun şekilde kullanıldığında önemli bir sağlık veya güvenlik riski oluşturmaz. Ayrıntılı güvenlik bilgileri için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) bakın.

Depolama ve Taşıma

Serin, kuru ve iyi havalandırılan bir alanda, doğrudan güneş ışığından ve nemden uzak tutunuz. Kapları sıkıca kapalı tutarak kontaminasyonu önleyiniz. Ürünü ve kapları yerel yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf ediniz.