

DIAMOND 10W-40

API SN/CF, ACEA A3/B4

REXOIL DIAMOND 10W-40, benzinli ve dizel motorlu, turboşarjlı veya turboşarjsız, direkt enjeksiyonlu binek otomobiller, hafif ticari araçlar, minibüsler ve 4x4 araçlar için dört mevsim kullanılabilen, sentetik bazlı yüksek performanslı bir motor yağıdır. Tüm yıl boyunca üstün yağlama ve motor koruması sağlayan bu motor yağı, özellikle **100.000 km'nin üzerinde yol yapmış araçlar** için tavsiye edilmektedir. Ayrıca **CNG (doğalgaz) ve LPG ile çalışan motorlar** için de uygundur.

Özellikler

- Start-stop ve ilk çalıştırma sırasında oluşabilecek aşınmalara karşı üstün koruma sağlar.
- Gelişmiş deterjan ve dağıtıcı katkı maddeleri sayesinde motorun en hassas parçalarını temiz tutar.
- Isıl bozulmaya ve oksidasyona karşı dirençlidir, böylece yağın ömrü uzar ve tortu oluşumu azalır.
- Aşırı soğuk ilk çalıştırma koşullarında üstün performans sunar.
- Düşük uçuculuk özelliği sayesinde düşük yağ tüketimi sağlar.

Onay ve Şartnameler

API SN/CF; ACEA A3/B4; MB-Approval 229.3; Renault RN0700, Renault RN0710; VW 502.00 / VW 505.00; BMW Longlife – 01; FIAT 9.55535-G2; FIAT 9.55535-D2; PSA B71 2300

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
Kinematik Viskozite (100°C), [cSt]	ASTM D445	13,0 - 16,3
Yoğunluk @ 15°C g/ml	ASTM D4052	0,860 - 0,880
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 150
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 220
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -33
Toplam Baz Sayısı, mg KOH/g	ASTM D2896	Min. 7,2

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün, uygun şekilde kullanıldığında önemli bir sağlık veya güvenlik riski oluşturmaz. Ayrıntılı güvenlik bilgileri için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) bakın.

Depolama ve Taşıma

Serin, kuru ve iyi havalandırılan bir alanda, doğrudan güneş ışığından ve nemden uzak tutunuz. Kapları sıkıca kapalı tutarak kontaminasyonu önleyiniz. Ürünü ve kapları yerel yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf ediniz.