

DIAMOND SYN 5W-30

API SM/CF

REXOIL DIAMOND SYN 5W-30, günümüz benzinli ve dizel motorlarının yüksek performans gereksinimlerini karşılamak üzere özel olarak geliştirilmiş, tam sentetik, üstün kaliteli bir motor yağıdır. Gelişmiş katkı teknolojisi ile formüle edilen bu ürün; **aşınma, tortu ve yüksek sıcaklıkta oluşan birikintilere karşı mükemmel koruma sağlar**, motor ömrünü uzatır ve tüm sürüş koşullarında maksimum verimlilik sunar.

Bu çok dereceli yağ, **soğuk ilk çalıştırmalarda üstün performans gösterir** ve yüksek sıcaklıklarda viskozitesini koruyarak hem şehir içi hem de uzun yol sürüşlerinde **dört mevsim kullanım** için ideal bir çözümdür. **API SM/CF** performans seviyesini talep eden **binek araçlar ve hafif ticari araçlar** için önerilmektedir.

Özellikler

- Özellikle soğuk ilk çalıştırma ve dur-kalk trafikte, motora karşı mükemmel aşınma koruması sağlar.
- Tortu ve vernik oluşumunu önleyerek motor parçalarının temiz kalmasını sağlar.
- Üstün termal ve oksidatif kararlılığı sayesinde yağ ömrünü uzatır ve performansın zamanla korunmasına yardımcı olur.
- Optimize edilmiş viskozite yapısı sayesinde yakıt verimliliğini artırır.
- Üretici tavsiyelerine uygun olarak uzun yağ değişim aralıklarını destekler.
- Düşük uçuculuk özelliği sayesinde düşük yağ tüketimi sağlar.
- Katalitik konvertörler dahil olmak üzere emisyon kontrol sistemleriyle uyumludur.

Onay ve Şartnameler

API SM/CF; ACEA A3/B4; MB. 229.3; VW 502.00/ 505.00; BMW LONGLIFE-98

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
Kinematik Viskozite (100°C), [cSt]	ASTM D445	10,3 - 12,3
Yoğunluk @ 15°C g/ml	ASTM D4052	0,835 - 0,865
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 145
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 220
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -35
Toplam Baz Sayısı, mg KOH/g	ASTM D2896	Min. 7,3

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün, uygun şekilde kullanıldığında önemli bir sağlık veya güvenlik riski oluşturmaz. Ayrıntılı güvenlik bilgileri için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) bakın.

Depolama ve Taşıma

Serin, kuru ve iyi havalandırılan bir alanda, doğrudan güneş ışığından ve nemden uzak tutunuz. Kapları sıkıca kapalı tutarak kontaminasyonu önleyiniz. Ürünü ve kapları yerel yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf ediniz.