

## OUTBOARD 2T

**REXOIL OUTBOARD 2T**, modern deniz dıştan takma motorlarının katı gerekliliklerini karşılamak üzere özel olarak formüle edilmiş, yüksek performanslı, kül bırakmayan bir iki zamanlı motor yağıdır. Gelişmiş kül bırakmayan katkı teknolojisi ve yüksek kaliteli baz yağlar kullanılarak üretilen bu yağ, zorlu deniz koşullarında piston çizilmelerine, segman yapışmalarına ve korozyona karşı üstün koruma sağlar.

**REXOIL OUTBOARD 2T**, NMMA TC-W3 spesifikasyonunu karşılar; böylece üstün performans, motor temizliği ve tatlı su veya tuzlu su ortamlarında çalışan su soğutmalı iki zamanlı dıştan takma motorlar için gelişmiş koruma sunar. Üretici tarafından önerilen oranlarda, genellikle 50:1 ile 150:1 arasında olmak üzere, pre-mix veya yağ enjeksiyon sistemlerinde kullanılmaya uygundur.

### Özellikler

- Tamamen kül bırakmayan formülasyon, buji tıkanmasını, piston birikintilerini önler ve egzoz dumanını azaltarak daha temiz yanma ve geliştirilmiş çevresel performans sağlar.
- Piston segmanlarının yapışmasını önler ve yanma odalarını temiz tutarak uzun süreli kullanımda motor performansını ve güvenilirliğini en üst düzeye çıkarır.
- Özel korozyon önleyiciler içerir, böylece iç motor bileşenlerini tuzlu su korozyonuna karşı korur; depolama dönemlerinde bile etkisini sürdürür.
- Düşük duman emisyonu formülü, su yolları ve deniz ekosistemleri üzerindeki etkiyi en aza indirir.

### Onay ve Şartnameler

NMMA TC-W3; API TC

### Teknik Özellikler

| Test                               | Metot      | Tipik Özellikler |
|------------------------------------|------------|------------------|
| Kinematik Viskozite (100°C), [cSt] | ASTM D445  | 7,7 – 9,5        |
| Yoğunluk @ 15°C g/ml               | ASTM D4052 | 0,880 - 0,890    |
| Viskozite İndeksi                  | ASTM D2270 | Min. 90          |
| Parlama Noktası, °C                | ASTM D92   | Min. 220         |
| Akma Noktası, °C                   | ASTM D97   | Max. -26         |

### Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün, uygun şekilde kullanıldığında önemli bir sağlık veya güvenlik riski oluşturmaz. Ayrıntılı güvenlik bilgileri için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) bakın.

### Depolama ve Taşıma

Serin, kuru ve iyi havalandırılan bir alanda, doğrudan güneş ışığından ve nemden uzak tutunuz. Kapları sıkıca kapalı tutarak kontaminasyonu önleyiniz. Ürünü ve kapları yerel yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf ediniz.