

MOTORCYCLE 4T 15W-50

API SL, JASO MA2

REXOIL MOTORCYCLE 4T 15W-50, modern motosikletlerin zorlu gereksinimlerini karşılamak üzere geliştirilmiş, üstün kaliteli bir 4 zamanlı motor yağıdır. %100 saf baz yağlar ve özenle formüle edilmiş katkı paketi ile üretilen bu ürün, **olağanüstü aşınma koruması, üstün motor temizliği ve geniş sıcaklık aralıklarında kararlı viskozite** sağlar.

Optimize edilmiş sürtünme özellikleri sayesinde **mükemmel ıslak debriyaj performansı ve güvenilir güç aktarımı** sunarak hem **şehir içi yoğun trafikte** hem de **uzun yol sürüşlerinde** ideal bir seçimdir.

SAE 15W-50 ve API SL performans sınıfı gerektiren tüm modern 4 zamanlı motosikletlerde, hem hava soğutmalı hem de sıvı soğutmalı motorlarda kullanımı tavsiye edilir. Ayrıca, **JASO MA2 standartlarına uygun olarak ıslak debriyaj sistemleriyle tam uyumludur.**

Özellikler

- **Dayanıklı Koruma** – Güçlü yağ filmi, yüksek devir ve ağır yük altında motor parçalarını korur.
- **Pürüzsüz Debriyaj & Vites** – Optimize edilmiş sürtünme, kolay vites geçişi sağlar ve debriyaj kaymasını önler.
- **Isı Dayanımı** – Üstün termal stabilite, yağın kalınlaşmasını ve zararlı tortu oluşumunu engeller.
- **Motor Temizliği** – Pistonları, supapları ve yanma odalarını kir ve tortulardan arındırır.
- **Soğuk Çalıştırma Güvencesi** – Hızlı yağ dolaşımı düşük sıcaklıklarda ilk çalıştırmada aşınmayı azaltır.
- **Uzun Motor Ömrü** – Sürtünme ve aşınmayı azaltarak motorun dayanıklılığını ve performansını korur.

Onay ve Şartnamlar

API SL; JASO MA2

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
Kinematik Viskozite (100°C), [cSt]	ASTM D445	17,0 – 20,5
Yoğunluk @ 15°C g/ml	ASTM D4052	0,870 - 0,890
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 135
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 230
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -30
Toplam Baz Sayısı, mg KOH/g	ASTM D2896	Min. 7,2

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün, uygun şekilde kullanıldığında önemli bir sağlık veya güvenlik riski oluşturmaz. Ayrıntılı güvenlik bilgileri için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) bakın.

Depolama ve Taşıma

Serin, kuru ve iyi havalandırılan bir alanda, doğrudan güneş ışığından ve nemden uzak tutunuz. Kapları sıkıca kapalı tutarak kontaminasyonu önleyiniz. Ürünü ve kapları yerel yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf ediniz.