

SCOOTER 4T 20W-40

API SL, JASO MB

REXOIL SCOOTER 4T 20W-40, modern dört zamanlı scooterların özel ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirilmiş, üstün kaliteli çok dereceli bir yağdır. Yüksek kaliteli mineral bazlı formülasyonu, özenle seçilmiş performans katkı maddeleri ile birleştirilerek hazırlanmıştır. Bu sayede sık görülen şehir içi sürüş koşullarında motora en iyi korumayı sağlar ve sorunsuz çalışmayı temin eder. **API SL** ve **JASO MB** standartlarını karşılayan bu ürün, scooter motorlarının ihtiyaçlarına özel olarak yanıt verir. Sürekli değişken şanzıman (CVT) ve kuru debriyaj sistemleriyle donatılmış scooterlar için uygun olan bu yağ, üstün aşınma koruması, temizlik ve ideal sürtünme özellikleri sunar.

Günlük kullanım için idealdir; sık dur-kalklar, orta-yüksek ortam sıcaklıkları ve değişken yol koşulları gibi durumlarda yüksek performans sağlar.

Özellikler

- JASO MB sürtünme düzenleyicileri, iç sürtünmeyi azaltarak belirgin yakıt tasarrufu, daha iyi gaz tepkisi ve daha yumuşak hızlanma sağlar.
- Gelişmiş oksidasyon inhibitörleri, yüksek çalışma sıcaklıklarında yağın kalınlaşmasını ve viskozite kaybını önleyerek kararlı bir yağlama ve daha az tortu oluşumu temin eder.
- Hızlı yağ dolaşımı, ilk çalıştırmada veya uzun süreli bekleme sonrası motor parçalarını erken aşınmaya karşı korur.
- Özel olarak tasarlanmış viskozite derecesi, sık dur-kalk içeren şehir içi koşullarda dahi tutarlı yağlama, akıcı hızlanma ve güvenilir performans sağlar.

Onay ve Şartnameler

API SL; JASO MB

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
Kinematik Viskozite (100°C), [cSt]	ASTM D445	13,5 – 16,0
Yoğunluk @ 15°C g/ml	ASTM D4052	0,870 - 0,885
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 120
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 230
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -25
Toplam Baz Sayısı, mg KOH/g	ASTM D2896	Min. 7,0

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün, uygun şekilde kullanıldığında önemli bir sağlık veya güvenlik riski oluşturmaz. Ayrıntılı güvenlik bilgileri için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) bakın.

Depolama ve Taşıma

Serin, kuru ve iyi havalandırılan bir alanda, doğrudan güneş ışığından ve nemden uzak tutunuz. Kapları sıkıca kapalı tutarak kontaminasyonu önleyiniz. Ürünü ve kapları yerel yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf ediniz.