

## MOTORCYCLE 4T 10W-40

API SL, JASO MA2

**REXOIL MOTORCYCLE 4T 10W-40**, modern motosikletlerde güvenilir performans sağlamak için yüksek kaliteli saf baz yağlar ve gelişmiş katkı sistemleriyle formüle edilmiş yarı sentetik bir dört zamanlı motor yağıdır. Optimize edilmiş 10W-40 viskozite sınıfı, soğuk çalıştırmalarda mükemmel yağlama sağlarken yüksek çalışma sıcaklıklarında güçlü bir yağ filmi korur.

Ürün, **API SL** ve **JASO MA2** spesifikasyonlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır; üstün motor temizliği, aşınma koruması ve termal kararlılık sunar. **SAE 10W-40** viskozite sınıfının tavsiye edildiği hem hava soğutmalı hem de sıvı soğutmalı geniş bir dört zamanlı motosiklet motoru yelpazesinde kullanıma uygundur.

### Özellikler

- **Metal-metal temasını azaltır** ve zorlu sürüş koşullarında motor ömrünü uzatır.
- **Soğuk çalıştırmadan yüksek çalışma sıcaklıklarına kadar** tutarlı yağlama sağlar.
- **Tortu ve birikinti oluşumunu en aza indirir**, pistonların ve valflerin daha uzun süre temiz kalmasını sağlar.
- **Yağ kalınlaşmasına karşı koruma sağlar** ve uzun yağ değişim aralıklarında performansı sürdürür.
- **Yüksek devirlerde ve yoğun trafik koşullarında bozulmaya direnç gösterir**, sürekli koruma sağlar.
- **Dahili sürtünmeyi azaltır**, daha akıcı çalışma ve artırılmış verimlilik sunar.

### Onay ve Şartnameler

API SL; JASO MA2

### Teknik Özellikler

| Test                               | Metot      | Tipik Özellikler |
|------------------------------------|------------|------------------|
| Kinematik Viskozite (100°C), [cSt] | ASTM D445  | 13,0 - 16,2      |
| Yoğunluk @ 15°C g/ml               | ASTM D4052 | 0,860 - 0,885    |
| Viskozite İndeksi                  | ASTM D2270 | Min. 145         |
| Parlama Noktası, °C                | ASTM D92   | Min. 210         |
| Akma Noktası, °C                   | ASTM D97   | Max. -33         |
| Toplam Baz Sayısı, mg KOH/g        | ASTM D2896 | Min. 7,0         |

### Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün, uygun şekilde kullanıldığında önemli bir sağlık veya güvenlik riski oluşturmaz. Ayrıntılı güvenlik bilgileri için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) bakın.

### Depolama ve Taşıma

Serin, kuru ve iyi havalandırılan bir alanda, doğrudan güneş ışığından ve nemden uzak tutunuz. Kapları sıkıca kapalı tutarak kontaminasyonu önleyiniz. Ürünü ve kapları yerel yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf ediniz.