

MOTORCYCLE 4T 20W-50

API SN, JASO MA2

REXOIL MOTORCYCLE 4T 20W-50, yeni nesil motosikletlerin zorlu gereksinimlerini karşılamak üzere geliştirilmiş, son teknoloji ürünü bir 4 zamanlı motor yağıdır. %100 saf baz yağlar ve ileri katkı sistemi ile formüle edilen ürün, **üstün aşınma koruması, mükemmel termal stabilite ve pürüzsüz debriyaj performansı** sağlar. Dayanıklı çok dereceli formülasyonu sayesinde yoğun şehir içi trafikte, uzun yol sürüşlerinde ve yüksek sıcaklık koşullarında tutarlı performans sunar.

SAE 20W-50 ve API SN performans sınıfı gerektiren tüm modern 4 zamanlı motosikletlerde, hava soğutmalı ve sıvı soğutmalı motorlarda kullanımı tavsiye edilir. Ayrıca **JASO MA2 standartlarına uygun olarak ıslak debriyaj sistemleriyle tam uyumludur.**

Özellikler

- **Maksimum Motor Koruması** – Aşırı yük altında dahi motor bileşenlerini koruyan dayanıklı bir yağ filmi oluşturur.
- **Optimize Edilmiş Debriyaj Performansı** – Pürüzsüz vites geçişleri için tasarlanmıştır ve debriyaj kaymasını önler.
- **Üstün Termal ve Oksidasyon Kararlılığı** – Yüksek sıcaklıklarda yağın bozulmasını engeller.
- **Mükemmel Motor Temizliği** – Pistonları, supapları ve yanma odalarını zararlı tortulardan arındırır.
- **Güvenilir Soğuk Çalıştırma Koruması** – Motor ilk çalıştırmada hızlı yağlanma sağlayarak aşınmayı azaltır.
- **Uzun Motor Ömrü** – Sürtünme ve aşınmayı minimuma indirerek motosikletinizin performansını uzun süre korur.

Onay ve Şartnameler

API SN; JASO MA2

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
Kinematik Viskozite (100°C), [cSt]	ASTM D445	17,5 – 21,2
Yoğunluk @ 15°C g/ml	ASTM D4052	0,880 - 0,895
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 125
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 235
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -26
Toplam Baz Sayısı, mg KOH/g	ASTM D2896	Min. 8,0

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün, uygun şekilde kullanıldığında önemli bir sağlık veya güvenlik riski oluşturmaz. Ayrıntılı güvenlik bilgileri için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) bakın.

Depolama ve Taşıma

Serin, kuru ve iyi havalandırılan bir alanda, doğrudan güneş ışığından ve nemden uzak tutunuz. Kapları sıkıca kapalı tutarak kontaminasyonu önleyiniz. Ürünü ve kapları yerel yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf ediniz.