

MOTORCYCLE 4T 10W-30

API SN, JASO MA2

REXOIL MOTORCYCLE 4T 10W-30, yüksek saflıkta baz yağlar ve gelişmiş katkı sistemleri ile formüle edilmiş, üstün kaliteli dört zamanlı motosiklet motor yağıdır. Geniş çalışma koşullarında **kararlı yağlama, aşınma koruması ve tortu kontrolü** sağlamak üzere özel olarak geliştirilmiştir. Formülasyonu, **API SN** ve **JASO MA2** gerekliliklerini karşılayarak, **ıslak debriyaj ve entegre şanzıman** donanımlı modern motosiklet motorları ile uyumluluk sağlar. Optimize edilmiş sürtünme özellikleri, debriyaj kaymasını önlerken düzgün güç aktarımını sürdürür.

Dengeli viskozite profili (10W-30) sayesinde, düşük sıcaklıklarda güvenilir ilk çalışma performansı sunar; yüksek sıcaklıklarda ise tutarlı yağ filmi dayanımı ile uzun süreli kullanımlarda motor dayanıklılığını destekler.

Bu ürün, **hava soğutmalı ve sıvı soğutmalı dört zamanlı motorlar** için uygundur ve 10W-30 viskozite sınıfı yağ gerektiren motosikletler, scooter'lar ve benzeri uygulamalar için çok yönlü bir seçimdir.

Özellikler

- Güçlü bir yağlama filmi oluşturarak metal-metal temasını azaltır ve piston, eksantrik mili ve yataklar gibi kritik motor parçalarını korur.
- JASO MA2 standartlarını karşılayarak kayma veya tutunma olmadan düzgün debriyaj çalışmasını sağlar.
- Ağır yükler altında kararlı viskozite ve yağ filmi dayanımını korur, dişli aşınmasını, pitting ve çizilmeleri azaltır.
- Gelişmiş deterjan-dispersan sistemi, piston, segman ve supaplarda tortu oluşumunu en aza indirerek motor temizliğini ve verimliliğini artırır.
- Mükemmel düşük sıcaklık özellikleri sayesinde ilk çalıştırmada hızlı yağ dolaşımı sağlar, en kritik yağlama aşamasında aşınmayı azaltır.

Onay ve Şartnameler

API SN; JASO MA2

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
Kinematik Viskozite (100°C), [cSt]	ASTM D445	10,2 - 12,3
Yoğunluk @ 15°C g/ml	ASTM D4052	0,860 - 0,885
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 140
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 210
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -33
Toplam Baz Sayısı, mg KOH/g	ASTM D2896	Min. 7,0

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün, uygun şekilde kullanıldığında önemli bir sağlık veya güvenlik riski oluşturmaz. Ayrıntılı güvenlik bilgileri için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) bakın.

Depolama ve Taşıma

Serin, kuru ve iyi havalandırılan bir alanda, doğrudan güneş ışığından ve nemden uzak tutunuz. Kapları sıkıca kapalı tutarak kontaminasyonu önleyiniz. Ürünü ve kapları yerel yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf ediniz.