

MOTORCYCLE POWER 4T 5W-30

API SP, JASO MA2

REXOIL MOTORCYCLE POWER 4T 5W-30, en yeni nesil 4 zamanlı motosikletler için özel olarak formüle edilmiş, **yüksek performanslı tam sentetik bir motosiklet motor yağıdır**. Gelişmiş sentetik baz yağlar ve modern katkı teknolojisi sayesinde, tüm çalışma koşullarında **mükemmel yağlama, üstün aşınma koruması ve artırılmış yakıt ekonomisi** sağlar.

Daha düşük viskozite sınıfı, **iç sürtünmeyi azaltmak** ve motor tepkisini iyileştirmek için tasarlanmıştır. Aynı zamanda, yüksek devirlerde ve ağır kullanım koşullarında viskoziteyi sabit tutmak için güvenilir kesme kararlılığı sunar. Yağın mükemmel **ısı ve oksidasyon direnci**, yüksek sıcaklıklarda tortu oluşumunu ve yağ bozulmasını önleyerek temiz, verimli ve uzun ömürlü bir motor performansı sağlar.

REXOIL MOTORCYCLE POWER 4T 5W-30 şu kullanım alanları için tavsiye edilir:

- **Modern Yüksek Verimli Motosikletler** – Yakıt ekonomisi ve üstün motor temizliği için tasarlanmıştır.
- **Spor ve Sokak Motosikletleri** – Yüksek devirlerde hızlı tepki ve güvenilir yağlama sağlar.
- **Tur ve Şehir İçi Kullanım** – Uzun yolculuklarda ve şehir trafiğinde kararlı performans sunar.
- **Entegre Şanzımanlı ve Islak Debriyajlı Motosikletler** – JASO MA2 spesifikasyonunu karşılayarak kayma olmadan pürüzsüz debriyaj performansı ve vites geçişi sağlar.
- **Dört Mevsim Kullanım** – Soğuk havalarda mükemmel ilk çalışma koruması ve sıcak havalarda kararlı yağlama sunar.

Özellikler

- **Düşük viskoziteli sentetik formül**, iç sürtünmeyi azaltarak daha iyi yakıt ekonomisi sağlar.
- **Şiddetli yük ve yüksek devirlerde** koruyucu bir yağ filmi oluşturarak motoru güvence altına alır.
- **Kesilmeye karşı dirençli formül**, ağır yükler altında viskozitenin sabit kalmasını sağlar.
- **Daha uzun yağ değişim aralıkları ve sürekli performans**, motorun güvenilir dayanıklılığını artırır.
- **Tortu ve birikinti oluşumunu önleyerek**, motoru temiz ve verimli tutar.
- **Hızlı dolaşım özelliği**, düşük sıcaklıklarda ilk çalıştırma sırasında aşınmayı azaltır.

Onay ve Şartnameler

API SP; JASO MA2

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
Kinematik Viskozite (100°C), [cSt]	ASTM D445	10,0 - 12,3
Yoğunluk @ 15°C g/ml	ASTM D4052	0,835 - 0,855
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 155
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 210
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -35
Toplam Baz Sayısı, mg KOH/g	ASTM D2896	Min. 7,2

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün, uygun şekilde kullanıldığında önemli bir sağlık veya güvenlik riski oluşturmaz. Ayrıntılı güvenlik bilgileri için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) bakın.

Depolama ve Taşıma

Serin, kuru ve iyi havalandırılan bir alanda, doğrudan güneş ışığından ve nemden uzak tutunuz. Kapları sıkıca kapalı tutarak kontaminasyonu önleyiniz. Ürünü ve kapları yerel yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf ediniz.