

MOTORCYCLE POWER 4T 5W-40

API SP, JASO MA2

REXOIL MOTORCYCLE POWER 4T 5W-40, sürücülerin ve üreticilerin beklentilerini aşmak üzere tasarlanmış, ultra yüksek performanslı tam sentetik bir 4 zamanlı motosiklet motor yağıdır. %100 saf sentetik baz yağlardan üretilmiş ve gelişmiş düşük sürtünmeli katkı sistemi ile güçlendirilmiş formülü sayesinde maksimum güç aktarımı, hassas debriyaj performansı ve tüm sürüş koşullarında üstün koruma sağlar. Yağın olağanüstü kesme kararlılığı, **aşırı stres, agresif hızlanma ve uzun süreli yüksek devirli kullanım** sırasında dahi viskozitenin sabit kalmasını garanti eder. **API SP sınıflandırması** ile düşük devirli erken ateşleme (LSPI), oksidasyon ve turbo kaynaklı zorlanmalara karşı gelişmiş koruma sunarken, **JASO MA2 onayı** güvenilir ıslak debriyaj uyumluluğu ve kaymasız, pürüzsüz vites geçişleri sağlar.

Günümüzün yüksek güçlü spor motosikletleri, premium touring modelleri ve gelişmiş sıvı soğutmalı motorları için geliştirilen **REXOIL MOTORCYCLE POWER 4T 5W-40**, daha temiz yanma odaları, azaltılmış motor tortuları ve uzatılmış servis aralıkları sunar. İster yoğun şehir içi trafikte ister uzun mesafe otoyol sürüşlerinde olsun, **istikrarlı güç, daha serin çalışma ve uzun motor ömrü** sağlar.

Özellikler

- Aşırı devir ve ağır yük koşullarında hayati motor bileşenlerini koruyan güçlü bir sentetik film oluşturarak üstün motor koruması sağlar.
- JASO MA2 performansı ile kusursuz debriyaj kavraması ve hassas vites geçişleri sunar, kayma riskini ortadan kaldırır.
- Mükemmel termal ve oksidasyon kararlılığı sayesinde yüksek sıcaklık dayanımı sunar, yağın bozulmasını engeller ve viskoziteyi korur.
- Birikintileri kontrol ederek ve performans kaybını önleyerek yanma verimliliğini ve güç tepkisini artırır.
- Soğuk koşullarda dahi anında ilk çalıştırma koruması sağlar, hızlı yağ dolaşımı ile ilk ateşlemede aşınmayı en aza indirir.
- Sürtünme ve ısıl stresi azaltarak istikrarlı hızlanma, daha uzun servis aralıkları ve uzatılmış motor ömrü sunar.

Onay ve Şartnameler

API SP; JASO MA2

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
Kinematik Viskozite (100°C), [cSt]	ASTM D445	13,0 - 15,8
Yoğunluk @ 15°C g/ml	ASTM D4052	0,835 - 0,855
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 155
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 210
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -35
Toplam Baz Sayısı, mg KOH/g	ASTM D2896	Min. 7,2

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün, uygun şekilde kullanıldığında önemli bir sağlık veya güvenlik riski oluşturmaz. Ayrıntılı güvenlik bilgileri için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) bakın.

Depolama ve Taşıma

Serin, kuru ve iyi havalandırılan bir alanda, doğrudan güneş ışığından ve nemden uzak tutunuz. Kapları sıkıca kapalı tutarak kontaminasyonu önleyiniz. Ürünü ve kapları yerel yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf ediniz.