

MOTORCYCLE POWER 4T 0W-40

API SP, JASO MA2

REXOIL MOTORCYCLE POWER 4T 0W-40, en yeni nesil 4 zamanlı motosikletler için özel olarak geliştirilmiş, **ultra yüksek performanslı tam sentetik motor yağıdır**. Gelişmiş sentetik baz yağlar ve son teknoloji katkı sistemi ile formüle edilmiştir. Tüm çalışma koşullarında üstün yağlama ve koruma sağlar. Formülasyonu, iç sürtünmeyi azaltarak güç aktarımını en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmıştır; böylece daha keskin gaz tepkisi ve daha güçlü hızlanma elde edilir. Olağanüstü kesme kararlılığı sayesinde yüksek devir, ağır kullanım ve uzun süreli çalışmalarda viskoziteyi sabit tutar.

REXOIL MOTORCYCLE POWER 4T 0W-40, çok çeşitli motosikletler ve sürüş koşulları için tavsiye edilir:

- **Yüksek Performanslı Spor Motosikletler** – Yüksek devirlerde en iyi korumayı ve hızlı tepkiyi sağlar.
- **Tur ve Uzun Mesafe Sürüşleri** – Sürekli kullanımda kararlı yağlama ve oksidasyon direncini korur.
- **Şehir İçi Kullanım** – Sık dur-kalk trafiğe, hızlanmalara ve rölantiye uygun şekilde tasarlanmıştır.
- **Arazi ve Macera Motosikletleri** – Tozlu, sıcak ve zorlu koşullarda aşınma ve tortu oluşumuna karşı korur.
- **Entegre Şanzımanlı ve Islak Debriyajlı Motosikletler** – JASO MA2 spesifikasyonunu karşılayarak kayma olmadan pürüzsüz debriyaj kavraması ve vites geçişi sağlar.

Özellikler

- Özel sürtünme optimize edilmiş formül, korumadan ödün vermeden daha keskin gaz tepkisi ve daha hızlı hızlanma sağlar.
- Yüksek devirli motorlarda ve zorlu sürüş koşullarında viskoziteyi sabit tutar, yağ filminin çökmesini önler.
- Oksidasyona ve tortu oluşumuna karşı üstün direnç, motoru daha temiz tutar ve yüksek sıcaklıklarda güç kaybını engeller.
- Daha uzun yağ değişim aralıkları ve sürekli koruma hem kısa şehir içi sürüşlerde hem de uzun yolculuklarda güvenilirlik sağlar.
- Pistonları, segmanları ve supapları zararlı tortulardan arındırır, maksimum yanma verimliliğini garanti eder.

Onay ve Şartnameler

API SP; JASO MA2

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
Kinematik Viskozite (100°C), [cSt]	ASTM D445	13,0 - 15,8
Yoğunluk @ 15°C g/ml	ASTM D4052	0,835 - 0,855
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 160
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 210
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -40
Toplam Baz Sayısı, mg KOH/g	ASTM D2896	Min. 7,2

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün, uygun şekilde kullanıldığında önemli bir sağlık veya güvenlik riski oluşturmaz. Ayrıntılı güvenlik bilgileri için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) bakın.

Depolama ve Taşıma

Serin, kuru ve iyi havalandırılan bir alanda, doğrudan güneş ışığından ve nemden uzak tutunuz. Kapları sıkıca kapalı tutarak kontaminasyonu önleyiniz. Ürünü ve kapları yerel yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf ediniz.