

MOTORCYCLE 4T 10W-50

API SN, JASO MA2

REXOIL MOTORCYCLE 4T 10W-50, modern dört zamanlı motosikletler için özel olarak geliştirilmiş, yüksek kaliteli tam sentetik bir motor yağıdır. %100 saf baz yağlar ve ileri katkı teknolojisi ile formüle edilerek, zorlu sürüş koşullarında dahi maksimum koruma ve tutarlı performans sağlar.

API SN ve **JASO MA2** spesifikasyonlarını karşılamak üzere geliştirilmiştir; üstün motor temizliği, mükemmel aşınma koruması, olağanüstü termal kararlılık ve yumuşak debriyaj/şanzıman performansı sunar. **JASO MA2** sınıflandırması, ıslak debriyaj sistemleriyle tam uyumluluk sağlayarak debriyaj kaymasını önler ve hassas güç aktarımı sunar.

REXOIL MOTORCYCLE 4T 10W-50 şu uygulamalar için tavsiye edilir:

- Günlük kullanım ve uzun yol sürüşleri için yüksek performanslı motosikletler.
- SAE 10W-50 viskozite sınıfı gerektiren hava ve sıvı soğutmalı dört zamanlı motorlar.
- Yüksek ortam sıcaklıklarında, yoğun trafikte veya uzun servis aralıklarında çalışan motosikletler.
- Yüksek devirlerde ve ağır yüklerde güvenilir yağlama isteyen spor motosikletler, kruzerler ve off-road motosikletler.

Özellikler

- Geniş Sıcaklık Koruması:** Düşük sıcaklıklarda mükemmel akışkanlık, yüksek sıcaklıklarda güçlü yağ filmi sağlar.
- Islak Debriyaj Performansı:** JASO MA2 onaylıdır; sorunsuz vites geçişleri ve kaymaz debriyaj performansı sunar.
- Üstün Aşınma Koruması:** Zorlu çalışma koşullarında motor ömrünü uzatır.
- Termal ve Oksidasyon Kararlılığı:** Performansı korur, yağ kalınlaşmasını ve tortu oluşumunu engeller.
- Temiz Motor Çalışması:** Pistonları, valfleri ve motor bileşenlerini tortu ve vernik oluşumundan arındırır.

Onay ve Şartnameler

API SN; JASO MA2

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
Kinematik Viskozite (100°C), [cSt]	ASTM D445	17,0 - 21,2
Yoğunluk @ 15°C g/ml	ASTM D4052	0,855 - 0,875
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 150
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 210
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -35
Toplam Baz Sayısı, mg KOH/g	ASTM D2896	Min. 7,3

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün, uygun şekilde kullanıldığında önemli bir sağlık veya güvenlik riski oluşturmaz. Ayrıntılı güvenlik bilgileri için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) bakın.

Depolama ve Taşıma

Serin, kuru ve iyi havalandırılan bir alanda, doğrudan güneş ışığından ve nemden uzak tutunuz. Kapları sıkıca kapalı tutarak kontaminasyonu önleyiniz. Ürünü ve kapları yerel yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf ediniz.