

CHROME LPG 20W-50

API SG/CD

REXOIL CHROME LPG 20W-50, LPG (Sıvılaştırılmış Petrol Gazı) ile çalışan araçlar başta olmak üzere, benzinli ve dizel motorlara sahip araçlar için özel olarak formüle edilmiş, **yüksek kaliteli mineral bazlı çok dereceli bir motor yağıdır.** Güçlendirilmiş formülü sayesinde, **valfler, pistonlar ve üst silindir bölgeleri** için gelişmiş koruma sağlar. Bu özellik, özellikle **LPG ile çalışan motorların benzinli motorlara göre daha sıcak ve kuru çalıştığı** uygulamalarda kritik öneme sahiptir.

Bu yağ, **eski model araçlar, ticari filolar, taksiler ve sıcak iklimlerde ağır çalışma koşullarına maruz kalan hafif ticari araçlar** için idealdir. **API SG/CD** gerekliliklerini karşılayan ürün, **yüksek kilometreli ve doğal emişli (atmosferik) veya katalizörsüz motorlar** için güvenilir performans sunar.

Özellikler ve Faydaları

- LPG sistemlerinde valf yuvaları ve kritik motor parçaları için güçlü aşınma koruması sağlar.
- Yüksek sıcaklıklarda çalışan motorlarda tortu ve vernik oluşumunu azaltarak birikinti kontrolünü artırır.
- Yüksek sıcaklıklarda dahi güçlü yağ filmi oluşturarak, yük altında sürekli koruma sağlar.
- Kararlı viskozite yapısı sayesinde hem şehir içi hem de uzun yol koşullarında tutarlı yağlama sunar.
- Farklı yakıt türü kullanan filolar için uygundur, bakım sürelerini sadeleştirir.
- Yüksek sıcaklıklarda çalışan eski motorlarda motor ömrünü uzatır.

Onay ve Şartnameler

API SG/CD

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
Kinematik Viskozite (100°C), [cSt]	ASTM D445	17,5 – 20,8
Yoğunluk @ 15°C g/ml	ASTM D4052	0,880 - 0,895
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 125
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 235
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -24

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün, uygun şekilde kullanıldığında önemli bir sağlık veya güvenlik riski oluşturmaz. Ayrıntılı güvenlik bilgileri için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) bakın.

Depolama ve Taşıma

Serin, kuru ve iyi havalandırılan bir alanda, doğrudan güneş ışığından ve nemden uzak tutunuz. Kapları sıkıca kapalı tutarak kontaminasyonu önleyiniz. Ürünü ve kapları yerel yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf ediniz.