

CHROME 20W-50

API SG/CD

REXOIL CHROME 20W-50, yüksek derecede rafine edilmiş baz yağlar ve kanıtlanmış katkı paketi ile geliştirilmiş, üstün kaliteli çok dereceli bir motor yağıdır. Daha eski nesil benzinli (API SG) ve dizel (API CD) motorlar için güvenilir yağlama ve koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Formülasyonu, oksidasyona, tortu ve kurum oluşumuna karşı direnç gösterirken zorlu çalışma koşullarında güçlü yağ filmi dayanımı sağlar. Karışık filolar ve sıcak iklimlerde veya ağır yük altında çalışan araçlar için güvenilir performans sunar. SAE 20W-50 viskozitesinin gerekli olduğu eski model otomobiller, vanlar, küçük kamyonlar ve arazi araçları için uygundur.

Özellikler ve Faydaları

- Pistonlar, eksantrik milleri, yataklar ve diğer kritik parçalar için güvenilir aşınma koruması sağlar.
- Yüksek sıcaklıklarda yağın kalınlaşmasına, oksidasyona ve tortu oluşumuna karşı koruma sağlar.
- İyi deterjan ve dağıtıcı özellikleri sayesinde motorun temiz kalmasına ve kurum oluşmamasına yardımcı olur.
- Ağır yükler ve sıcak hava koşullarında yağ filmi dayanımını koruyarak sürekli koruma sağlar.
- Yağ tüketimini azaltır ve egzoz dumanını minimuma indirerek daha düzgün bir çalışma sunar.
- Hem benzinli hem de dizel motorlarda motor ömrünü uzatmaya yardımcı olur.

Onay ve Şartnameler

API SG/CD

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
Kinematik Viskozite (100°C), [cSt]	ASTM D445	17,0 – 21,5
Yoğunluk @ 15°C g/ml	ASTM D4052	0,880 - 0,895
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 110
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 235
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -22

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün, uygun şekilde kullanıldığında önemli bir sağlık veya güvenlik riski oluşturmaz. Ayrıntılı güvenlik bilgileri için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) bakın.

Depolama ve Taşıma

Serin, kuru ve iyi havalandırılan bir alanda, doğrudan güneş ışığından ve nemden uzak tutunuz. Kapları sıkıca kapalı tutarak kontaminasyonu önleyiniz. Ürünü ve kapları yerel yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf ediniz.