

DIAMOND SMOKE STOP 10W-40

API SL/CF

REXOIL DIAMOND SMOKE STOP 10W-40, yüksek kaliteli baz yağlar ve gelişmiş katkı teknolojisi ile geliştirilmiş, üstün kaliteli yarı sentetik çok dereceli bir motor yağıdır. Özellikle egzoz dumanını ve yağ tüketimini azaltmak için formüle edilmiştir ve benzinli (API SL) ile hafif hizmet tipi dizel (API CF) motorlarda üstün koruma sağlar. Dengeli formülasyonu sayesinde mükemmel oksidasyon kararlılığı, yüksek deterjan gücü ve güçlü aşınma koruması sunarak zorlu sürüş koşullarında çalışan motorlar için ideal bir çözümdür.

Özellikler ve Faydaları

- Özel Duman Azaltma Formülü, egzoz dumanını en aza indirir ve görünür emisyonları azaltır.
- Gelişmiş formülasyonu sayesinde özellikle eski motorlarda yağ tüketimini düşürmeye yardımcı olur.
- Pistonlar, eksantrik milleri, yataklar ve diğer kritik bileşenler için üstün aşınma koruması sağlar.
- Mükemmel oksidasyon kararlılığı sunar; yüksek sıcaklıklarda yağın kalınlaşmasına ve tortu oluşumuna karşı direnç gösterir.
- Güçlü deterjan ve dağıtıcı özellikleri motorun temiz kalmasını sağlar ve kurum ile vernik oluşumunu engeller.

Onay ve Şartnameler

API SL/CF; ACEA A3/B4; MB 229.1; VW 501.00/505.00; Fiat 9.55535-D2

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
Kinematik Viskozite (100°C), [cSt]	ASTM D445	13,0 - 16,2
Yoğunluk @ 15°C g/ml	ASTM D4052	0,860 - 0,885
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 145
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 220
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -30
Toplam Baz Sayısı, mg KOH/g	ASTM D2896	Min. 7,0

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün, uygun şekilde kullanıldığında önemli bir sağlık veya güvenlik riski oluşturmaz. Ayrıntılı güvenlik bilgileri için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) bakın.

Depolama ve Taşıma

Serin, kuru ve iyi havalandırılan bir alanda, doğrudan güneş ışığından ve nemden uzak tutunuz. Kapları sıkıca kapalı tutarak kontaminasyonu önleyiniz. Ürünü ve kapları yerel yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf ediniz.