

PLATINUM EXTRA 20W-50

Ağır Hizmet Dizel Motor Yağı

REXOIL PLATINUM EXTRA 20W-50, yüksek kaliteli baz yağlar ve ileri katkı teknolojisi ile formüle edilmiş, zorlu çalışma koşullarında üstün koruma ve performans sağlamak üzere geliştirilmiş premium bir ağır hizmet dizel motor yağıdır. Euro V, Euro IV, Euro III ve daha eski nesil, Dizel Partikül Filtresi (DPF) bulunmayan dizel motorlarda kullanım için özel olarak tasarlanmış olup, Amerikan, Avrupa ve Asya menşeli geniş bir araç parkı ile uyumludur.

Ürün, SAE 20W-50 viskozite sınıfının önerildiği karma filo uygulamaları için uygundur. Ticari taşımacılık, iş makineleri, hafif ve ağır hizmet kamyonlar, yüksek devirli deniz dizel motorları, tarım traktörleri ve zirai ekipmanlarda kullanılan turboşarjlı ve doğal emişli dizel motorlarda güvenle kullanılabilir.

Güçlü formülasyonu sayesinde yüksek yük ve yüksek sıcaklık koşullarında güvenilir performans sunarak motor dayanıklılığını artırır, motor temizliğini korur ve operasyonel verimliliği destekler.

Özellikler

- **Üstün Yüksek Sıcaklık Koruması:** Yüksek viskozitesi sayesinde aşırı çalışma koşullarında kritik motor parçalarında maksimum yağlama ve koruma sağlar.
- **Üstün Motor Temizliği:** Gelişmiş deterjan ve dispersan sistemi sayesinde motoru temiz tutar ve tortu oluşumunu minimize eder.
- **Yüksek Alkalinite (TBN):** Kükürt içeren yakıtların yanması sonucu oluşan asidik bileşikler etkin şekilde nötralize eder.
- **Mükemmel Korozyon Koruması:** Zorlu koşullarda dahi motor parçalarını pas ve korozyona karşı korur.
- **Yüksek Oksidasyon ve Isıl Kararlılık:** Yağın bozulmasını geciktirir, uzun süreli stabil performans sağlar.
- **Zorlu Şartlarda Güvenilir Performans:** Dayanıklılık ve süreklilik gerektiren ağır hizmet uygulamaları için geliştirilmiştir.

Onay ve Şartnamlar

API CI-4/CH-4; API SL/SJ; ACEA E7; DTFR 15B110 (MB-Approval 228.3); MAN 3275-1; VOLVO VDS-3; MACK EO-N; Renault Trucks RLD-2/RXD; CUMMINS CES 20078; Detroit Diesel DDC93K215; MTU Type 2; Deutz DQC III 18; Caterpillar ECF-2; JASO DH-1; Global DHD-1

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
Kinematik Viskozite (100°C), [cSt]	ASTM D445	17,5 – 21,5
Yoğunluk @ 15°C g/ml	ASTM D4052	0,875 - 0,890
Viskozite İndeks	ASTM D2270	Min. 130
CCS Viskozite @ -25 °C	ASTM D5293	Max. 9.500
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 235
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -26
Toplam Baz Sayısı, mg KOH/g	ASTM D2896	Min. 10,0

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün, uygun şekilde kullanıldığında önemli bir sağlık veya güvenlik riski oluşturmaz. Ayrıntılı güvenlik bilgileri için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) bakın.

Depolama ve Taşıma

Serin, kuru ve iyi havalandırılan bir alanda, doğrudan güneş ışığından ve nemden uzak tutunuz. Kapları sıkıca kapalı tutarak kontaminasyonu önleyiniz. Ürünü ve kapları yerel yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf ediniz.