

SCOOTER 4T 10W-30

API SL, JASO MB

REXOIL SCOOTER 4T 10W-30, modern dört zamanlı scooterların zorlu gereksinimlerini karşılamak üzere özel olarak geliştirilmiş, yüksek performanslı ve üstün kaliteli çok dereceli bir motor yağıdır. Gelişmiş baz yağ formülasyonu ve özenle seçilmiş katkı maddeleri sayesinde mükemmel aşınma koruması, üstün temizlik ve geniş sıcaklık aralığında kararlı performans sağlar.

Ürün, **Sürekli Değişken Şanzıman (CVT)** ve **kuru debriyaj mekanizmaları** ile donatılmış scooterlar için optimize edilmiştir; böylece daha yumuşak güç aktarımı, gelişmiş hızlanma ve artırılmış yakıt ekonomisi sunar. **API SL** ve **JASO MB** standartlarını karşılayan **REXOIL SCOOTER 4T 10W-30**, sık dur-kalk trafiği, yüksek ortam sıcaklıkları ve değişken yol koşullarıyla karşılaşan şehir içi sürücüler için mükemmel bir seçimdir. Bu yağ, yalnızca motor ömrünü uzatmakla kalmaz; aynı zamanda titreşimi azaltarak, tortu oluşumunu kontrol ederek ve yüksek yük altında dahi üstün yağlama sağlayarak konforlu ve güvenilir bir sürüş deneyimi sunar.

Özellikler

- Yakıt Verimliliği:** JASO MB sürtünme düzenleyicileri, iç sürtünmeyi azaltarak daha iyi yakıt ekonomisi ve daha akıcı hızlanma sağlar.
- Motor Temizliği:** Pistonların, supapların ve yanma odalarının daha uzun motor ömrü için temiz kalmasına yardımcı olur.
- Oksidasyon Kararlılığı:** Yüksek çalışma sıcaklıklarında yağın kalınlaşmasını ve viskozite kaybını önler.
- Soğuk Çalıştırma Koruması:** Düşük sıcaklıklarda mükemmel akışkanlık sağlayarak ilk çalıştırmada hızlı yağ dolaşımı temin eder.
- Şehir İçi Güvenilirliği:** Sık dur-kalk ve yüksek yük altındaki şehir içi trafik koşullarına uyum sağlamak için tasarlanmıştır.

Onay ve Şartnameler

API SL; JASO MB

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
Kinematik Viskozite (100°C), [cSt]	ASTM D445	10,3 – 12,3
Yoğunluk @ 15°C g/ml	ASTM D4052	0,855 - 0,875
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 140
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 220
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -32
Toplam Baz Sayısı, mg KOH/g	ASTM D2896	Min. 7,0

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün, uygun şekilde kullanıldığında önemli bir sağlık veya güvenlik riski oluşturmaz. Ayrıntılı güvenlik bilgileri için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) bakın.

Depolama ve Taşıma

Serin, kuru ve iyi havalandırılan bir alanda, doğrudan güneş ışığından ve nemden uzak tutunuz. Kapları sıkıca kapalı tutarak kontaminasyonu önleyiniz. Ürünü ve kapları yerel yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf ediniz.