

TITANIUM POWER

SAE 50 CF/SF

REXOIL TITANIUM POWER SAE 50, rafine edilmiş mineral baz yağlar ve özenle dengelenmiş katkı paketi ile formüle edilmiş, üstün kaliteli tek dereceli bir motor yağıdır. Özellikle eski nesil dizel ve benzinli motorlar için geliştirilmiş olup, sıcak iklimlerde ve yüksek yük altında güvenilir performans sağlar. Yüksek viskozitesi sayesinde güçlü ve dayanıklı bir yağ filmi oluşturarak, çok dereceli yağların gerekli olmadığı veya tavsiye edilmediği durumlarda mükemmel aşınma koruması sunar. Ürün, doğal emişli veya hafif turboşarjlı dizel motorlar, ağır hizmet kamyonları, otobüsler, arazi ekipmanları ve sabit motorlar için özellikle uygundur.

Özellikler

- Güçlü ve kararlı yağ filmi, yüksek yük ve yüksek sıcaklık koşullarında aşınmayı en aza indirir.
- Düşük uçuculuk özelliğine sahip baz yağlar, yağ yanmasını ve sık sık yağ ekleme ihtiyacını azaltır.
- Gelişmiş deterjan ve dağıtıcı özellikleri sayesinde hem dizel hem de benzinli motorlarda etkili tortu ve vernik kontrolü sağlar.
- Yüksek sıcaklıklarda kalınlaşmaya ve tortu oluşumuna karşı direnç gösterir.
- Sızıntılara karşı koruma sağlamak ve standart motor contaları ile uyumluluğu güvence altına almak için özel olarak formüle edilmiştir.

Onay ve Şartnameler

API CF/SF; MAN 270; MB 228.0; MTU TYPE 1

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
Kinematik Viskozite (100°C), [cSt]	ASTM D445	17,0 – 21,5
Yoğunluk @ 15°C g/ml	ASTM D4052	0,880 - 0,905
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 90
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 240
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -15
Toplam Baz Sayısı, mg KOH/g	ASTM D2896	Min. 7,0

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün, uygun şekilde kullanıldığında önemli bir sağlık veya güvenlik riski oluşturmaz. Ayrıntılı güvenlik bilgileri için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) bakın.

Depolama ve Taşıma

Serin, kuru ve iyi havalandırılan bir alanda, doğrudan güneş ışığından ve nemden uzak tutunuz. Kapları sıkıca kapalı tutarak kontaminasyonu önleyiniz. Ürünü ve kapları yerel yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf ediniz.