

TITANIUM POWER

SAE 30 CF/SF

REXOIL TITANIUM POWER SAE 30, yüksek kaliteli solventle rafine edilmiş mineral baz yağlar ve özenle dengelenmiş katkı paketi ile formüle edilmiş, üstün kaliteli tek dereceli bir motor yağıdır. Özellikle sıcak iklimlerde veya yüksek yük koşullarında çalışan, eski tip doğal emişli veya hafif turboşarjlı dizel motorlar ile benzinli motorlar için özel olarak geliştirilmiştir. Güçlü bir yağ filmi oluşturarak, çok dereceli yağların gerekli ya da tavsiye edilmediği motorlarda uzun ömürlü koruma sağlar.

Özellikler

- Azaltılmış yağ tüketimi ve geliştirilmiş yağ filmi dayanımı.
- Yüksek yük koşullarında motor bileşenleri için mükemmel aşınma koruması sağlar.
- Hem benzinli hem de dizel motorlarda etkili tortu ve vernik kontrolü.
- Düşük uçuculuk özelliği sayesinde düşük yağ tüketimi sağlar.

Onay ve Şartnameler

API CF/SF; MAN 270; MB 228.0; MTU TYPE 1

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
Kinematik Viskozite (100°C), [cSt]	ASTM D445	10,0 – 12,3
Yoğunluk @ 15°C g/ml	ASTM D4052	0,880 - 0,900
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 90
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 240
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -15
Toplam Baz Sayısı, mg KOH/g	ASTM D2896	Min. 7,0

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün, uygun şekilde kullanıldığında önemli bir sağlık veya güvenlik riski oluşturmaz. Ayrıntılı güvenlik bilgileri için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) bakın.

Depolama ve Taşıma

Serin, kuru ve iyi havalandırılan bir alanda, doğrudan güneş ışığından ve nemden uzak tutunuz. Kapları sıkıca kapalı tutarak kontaminasyonu önleyiniz. Ürünü ve kapları yerel yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf ediniz.