

TITANIUM SAE 50

API CC/SC

REXOIL TITANIUM SAE 50, yüksek kaliteli mineral baz yağlar ve seçilmiş katkı maddeleri ile formüle edilmiş, orta çalışma koşullarında çalışan eski nesil dizel ve benzinli motorlar için etkili koruma sağlayan tek dereceli bir motor yağıdır. Orta hizmet koşullarında çalışan eski nesil doğal emişli dizel ve benzinli motorlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Mükemmel motor temizliği, aşınma koruması ve oksidasyon kararlılığı sunarak güvenilir motor performansı ve uzun motor ömrü sağlar.

Bu yağ, hem dizel (API CC) hem de benzinli (API SC) servis kategorilerinin gerekliliklerini karşılayarak, karma filolar veya tek dereceli motor yağı uygulamaları için çok yönlü bir çözüm sunar.

Özellikler

- Motor aşınmasını azaltır ve motor ömrünü uzatır.
- Geliştirilmiş aşınma ve korozyon koruması sağlayarak motor ömrünü uzatır.
- Geniş kullanım alanına sahiptir.
- İyi oksidasyon kararlılığına ve deterjan performansına sahiptir.

Onay ve Şartnameler

API CC/SC

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
Kinematik Viskozite (100°C), [cSt]	ASTM D445	17,0 – 21,5
Yoğunluk @ 15°C g/ml	ASTM D4052	0,885 - 0,910
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 90
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 240
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -10

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün, uygun şekilde kullanıldığında önemli bir sağlık veya güvenlik riski oluşturmaz. Ayrıntılı güvenlik bilgileri için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) bakın.

Depolama ve Taşıma

Serin, kuru ve iyi havalandırılan bir alanda, doğrudan güneş ışığından ve nemden uzak tutunuz. Kapları sıkıca kapalı tutarak kontaminasyonu önleyiniz. Ürünü ve kapları yerel yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf ediniz.