

ATF 4+

Otomatik Şanzıman Yağı

REXOIL ATF 4+, Chrysler **MS-9602** gerekliliklerini karşılamak üzere özel olarak geliştirilmiş, tam sentetik yüksek performanslı bir otomatik şanzıman yağıdır. Modern otomatik şanzımanlar için olağanüstü termal stabilite, anti-shudder dayanıklılığı ve üstün sürtünme performansı sunar. **REXOIL ATF 4+**, zorlu çalışma koşullarında bile **yumuşak vites geçişleri**, **uzatılmış şanzıman ömrü** ve **optimal yakıt verimliliği** sağlar.

Ürün, Chrysler **MS-9602 (ATF+4)** spesifikasyonunu gerektiren otomatik şanzımanlar için özel olarak tasarlanmıştır. Önceki **ATF+3**, **ATF+2** ve **ATF+** sınırları ile tamamen geriye dönük uyumludur ve Chrysler, Dodge, Jeep ve RAM araçlarında kullanılması tavsiye edilir. Ayrıca, **direksiyon hidroliği** ve **ATF+4 belirtilen bazı hidrolik sistemlerde** de uygundur.

Özellikler

- Yüksek sıcaklık koşullarında **tortu oluşumunu önler** ve temizlik sağlar, böylece sıvının ve şanzımanın ömrünü uzatır.
- Mükemmel **tork konvertörü balata performansı** sunarak titremeyi ortadan kaldırır ve sürüş konforunu artırır.
- Soğuk çalıştırmalarda hızlı ve güvenilir yağlama sağlayarak **ilk çalıştırma sırasında aşınmayı azaltır**.
- Sıvının kullanım ömrü boyunca **yumuşak vites geçişleri** ve tutarlı performans sunar.
- Metal korozyonunu önler** ve köpük oluşumunu bastırarak güvenilir ve kesintisiz çalışmaya katkıda bulunur.

Onay ve Şartnameler

Chrysler MS9602; Chrysler MS7176E; Chrysler MS7176D; Fiat 9.55550-AV4, Mopar 68218054GA, Mopar 68218057GA, Mopar 68218058GA

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
Kinematik Viskozite (100°C), [cSt]	ASTM D445	7,0 – 8,2
Yoğunluk @ 15°C g/ml	ASTM D4052	0,840 - 0,860
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 150
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 200
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -40

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün, uygun şekilde kullanıldığında önemli bir sağlık veya güvenlik riski oluşturmaz. Ayrıntılı güvenlik bilgileri için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) bakın.

Depolama ve Taşıma

Serin, kuru ve iyi havalandırılan bir alanda, doğrudan güneş ışığından ve nemden uzak tutunuz. Kapları sıkıca kapalı tutarak kontaminasyonu önleyiniz. Ürünü ve kapları yerel yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf ediniz.