

TRANSMISSION SYN

75W-80 API GL-4

REXOIL TRANSMISSION SYN 75W-80, zorlu çalışma koşulları altında çalışan **senkromeçli manuel şanzımanlar ve transaksılar** için özel olarak geliştirilmiş, **tam sentetik ve yüksek performanslı** bir dişli yağıdır. Gelişmiş tam sentetik baz yağlar ve özenle optimize edilmiş katkı sistemi ile formüle edilmiştir. Bu sayede **üstün termal kararlılık, mükemmel oksidasyon direnci ve aşınmaya karşı yüksek koruma** sağlayarak, ağır çalışma yükleri altında dahi güvenilir performans sunar. Düşük sıcaklıklardaki mükemmel akışkanlığı, soğuk çalıştırmalarda pürüzsüz vites geçişlerini desteklerken; dengeli sürtünme karakteristiği senkromeçleri korur ve şanzıman ile dişli kutusu bileşenlerinin servis ömrünü uzatmaya yardımcı olur.

Bu ürün; **API GL-4** spesifikasyonu gerektiren, **senkromeçli manuel şanzımana sahip modern binek araçlar ve ticari araçlar, önden çekişli (FWD) transaksılar ile hafif ticari kamyonet ve vanlarda** kullanıma uygundur.

Özellikler

- Yüksek stresli çalışma koşullarında dahi aşınma ve yıpranmaya karşı artırılmış koruma sağlar.
- Üstün aşınma önleyici, köpüklenme önleyici, korozyon ve pas önleyici özelliklere sahiptir.
- Yüksek yük ve ani darbe koşulları altında güçlü bir yağlama filmi oluşturur.
- Uzatılmış yağ ömrü için üstün termal ve oksidasyon kararlılığı sunar.
- Pürüzsüz vites geçişleri ve azaltılmış şanzıman gürültüsü sağlar.
- Soğuk çalıştırmalarda güvenilir performans için düşük sıcaklık akışkanlığına sahiptir.
- İç sürtünmeyi ve enerji kayıplarını azaltmaya yardımcı olur.
- Standart şanzıman keçe malzemeleriyle uyumludur.

Onay ve Şartnameler

API GL-4; MAN 341 Type Z4; MAN 341 Type E4; Volvo 97307; Renault; Eaton/Fuller; DAF; MB-235.4; Iveco 18-1807 MGS1; ZF TE-ML 01L/02L/08/16K

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
Kinematik Viskozite (100°C), [cSt]	ASTM D445	8,5 – 10,5
Yoğunluk @ 15°C g/ml	ASTM D4052	Min. 150
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	0,845 - 0,880
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 200
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -36

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün, uygun şekilde kullanıldığında önemli bir sağlık veya güvenlik riski oluşturmaz. Ayrıntılı güvenlik bilgileri için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) bakın.

Depolama ve Taşıma

Serin, kuru ve iyi havalandırılan bir alanda, doğrudan güneş ışığından ve nemden uzak tutunuz. Kapları sıkıca kapalı tutarak kontaminasyonu önleyiniz. Ürünü ve kapları yerel yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf ediniz.