

TRANSMISSION SYN

75W-85 API GL-4

REXOIL TRANSMISSION SYN 75W-85, güvenilir yağlama, koruma ve yumuşak vites geçiş performansı sağlamak üzere gelişmiş sentetik baz yağlar ve dengeli bir katkı sistemi ile formüle edilmiş, **tam sentetik ve yüksek performanslı bir manuel şanzıman yağıdır**. Geniş bir sıcaklık ve yük aralığında çalışan **senkromeçli manuel şanzımanlar** için özel olarak tasarlanmıştır. Ürün; senkromeçlerin doğru çalışması ve parça ömrünün uzatılması için kontrollü sürtünme özelliklerinin gerekli olduğu **API GL-4** performans seviyesi talep eden **manuel şanzımanlarda** kullanımı önerilir. Optimize edilmiş viskozitesi ve yüksek termal stabilitesi sayesinde hem sıcak hem de soğuk iklim koşullarında tutarlı performans sunar.

Bu ürün **SAE 75W-85 viskozite sınıfı** ve **API GL-4** spesifikasyonunun gerekli olduğu **binek araçlar, hafif ticari araçlar ve seçilmiş ticari araç uygulamaları** için uygundur. Yumuşak vites geçişi, düşük gürültü seviyesi ve uzun servis ömrü beklenen uygulamalar için idealdir.

Özellikler

- Geniş bir sıcaklık aralığında mükemmel yağlama ve aşınma koruması sağlayarak, zorlu çalışma koşullarında güvenilir performans sunar.
- Optimum viskozitesini korur ve termal bozulmaya karşı direnç göstererek yağ değişim aralıklarının uzatılmasına ve bakım maliyetlerinin azaltılmasına yardımcı olur.
- Yüksek yük koşullarında dahi dişlileri, senkromeçleri ve rulmanları aşınma, çizilme ve yüzey yorulmasına karşı korur.
- Yumuşak ve hassas vites geçişleri sağlayarak daha sessiz şanzıman çalışmasına ve artırılmış sürüş konforuna katkı sağlar.
- Çelik ve demir dışı metal bileşenleri korozyon ve oksidasyona karşı etkin şekilde korur.
- Düşük sürtünme özellikleri sayesinde güç kayıplarını azaltır ve şanzıman verimliliğinin artırılmasına yardımcı olur.

Onay ve Şartnameler

API GL-4; MAN 341 Type Z4; MAN 341 Type E4; Volvo 97307; Renault; Eaton/Fuller; DAF; MB-235.4; Iveco 18-1807 MGS1; ZF TE-ML 01L/02L/08/16K

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
Kinematik Viskozite (100°C), [cSt]	ASTM D445	11,0 – 13,5
Yoğunluk @ 15°C g/ml	ASTM D4052	Min. 150
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	0,845 - 0,880
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 200
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -36

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün, uygun şekilde kullanıldığında önemli bir sağlık veya güvenlik riski oluşturmaz. Ayrıntılı güvenlik bilgileri için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) bakın.

Depolama ve Taşıma

Serin, kuru ve iyi havalandırılan bir alanda, doğrudan güneş ışığından ve nemden uzak tutunuz. Kapları sıkıca kapalı tutarak kontaminasyonu önleyiniz. Ürünü ve kapları yerel yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf ediniz.