

TRANSMISSION HYPO

85W-90 GL-5

REXOIL TRANSMISSION HYPO 85W-90, zorlu çalışma koşulları altında çalışan otomotiv dişli sistemleri için üstün koruma sağlamak amacıyla, yüksek kaliteli baz yağlar ve ileri katkı teknolojisi kullanılarak formüle edilmiş, yüksek performanslı bir aşırı basınç (EP) dişli yağıdır. Yüksek yük, ani şok yükleri ve yüksek torka karşı dayanım gösterecek şekilde özel olarak tasarlanmış olup; mükemmel aşınma koruması, oksidasyon kararlılığı ve termal dayanım sağlar.

Bu ürün, API GL-5 performans seviyesi gerektiren binek araçlar, ticari araçlar ve ağır hizmet ekipmanlarının hipoid diferansiyelleri, manuel şanzımanları, son tahrik (final drive) ve aks sistemlerinde kullanılması tavsiye edilir. Spiral konik ve hipoid dişlilere sahip, yüksek hız, yüksek yük veya yüksek sıcaklık altında çalışan dişli kutuları için özellikle uygundur.

Özellikler

- Yüksek yük ve ani şok yükleri altında çalışan dişliler için üstün koruma sağlayan mükemmel aşırı basınç (EP) performansı sunar.
- Dişli dişlerinde çizilme, çukurlaşma (pitting) ve yüzey yorulmasını azaltarak olağanüstü aşınma koruması sağlar ve parça ömrünü uzatır.
- Yüksek sıcaklıklarda yağın kalınlaşmasını ve tortu oluşumunu önleyen yüksek termal ve oksidasyon kararlılığı sağlar.
- Geniş bir sıcaklık aralığında viskozitesini koruyarak soğuk ilk çalıştırmalarda ve yüksek sıcaklık koşullarında güvenilir yağlama sağlar.
- Nem varlığında dahi metal yüzeyleri koruyarak pas ve korozyona karşı etkin koruma sunar.
- Dişli sistemlerinde gürültü ve titreşimi azaltarak daha sessiz ve daha pürüzsüz çalışma sağlar.
- Keçe ve contalarla mükemmel uyumluluk göstererek sızıntı riskini minimize eder.

Onay ve Şartnamlar

API GL-5; DTFR 12B100 (MB 235.0); Ford SQM-2C-9002 AA; MIL-L-2105 D; Iveco 18-1807 MG; MAN 342 TYPE M2; MAN 341 Type E2; Mack GO-G; VOLVO 97305; Scania STO 1:0; LOVAT LOV-204; ZF TE-ML 05A/12E/16B/17B/19B/21A

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
Kinematik Viskozite (100°C), [cSt]	ASTM D445	14,0 – 18,5
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 100
Yoğunluk @ 15°C g/ml	ASTM D4052	0,885 - 0,915
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 210
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -24

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün, uygun şekilde kullanıldığında önemli bir sağlık veya güvenlik riski oluşturmaz. Detaylı güvenlik bilgileri için lütfen Malzeme Güvenlik Bilgi Form 'una (MSDS) başvurunuz.

Depolama ve Taşıma

Serin, kuru ve iyi havalandırılan bir alanda, doğrudan güneş ışığından ve nemden uzak tutunuz. Kapları sıkıca kapalı tutarak kontaminasyonu önleyiniz. Ürünü ve kapları yerel yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf ediniz.



REKSOIL PETROKİMYA SAN. VE TİC. A.Ş.

Adres: Birlik Organize Sanayi Bölgesi Doğu Cd. No:19-21 Tuzla – İSTANBUL - TÜRKİYE Tel: +90 216 593 35 70 Fax: +90 216 593 35 78

www.rexoil.com.tr