

NEON PAMUK TOPLAMA GRESİ

NLGI 00

REXOIL NEON PAMUK TOPLAMA GRESİ, pamuk toplama makinelerinin iğ (spindle) yağlama sistemleri için özel olarak geliştirilmiş, lityum bazlı, yarı akışkan kıvamda bir grestir. Mükemmel yüzey tutunması, iyi su direnci ve etkili yağlama özellikleri sayesinde sürtünme ve aşınmayı azaltmaya yardımcı olur. Zorlu hasat koşullarında ekipmanın düzgün ve güvenilir çalışmasını destekler.

REXOIL NEON PAMUK TOPLAMA GRESİ, pamuk toplama makinelerinin iğlerinin (spindle) ve hasat mekanizmalarının yağlanması için tavsiye edilir. Yarı akışkan NLGI 00 kıvamı sayesinde, etkili gres akışı, yüzey tutunması ve güvenilir yağlama gerektiren iğ yağlama sistemleri için uygundur. Zorlu tarımsal çalışma koşullarında etkin yağlama sağlar.

Özellikler

- Mükemmel Yüzey Tutunması: İğ yüzeylerinde tutunarak çalışma sırasında güvenilir yağlama sağlar.
- İyi Su Direnci: Islak ve nemli hasat koşullarında etkili yağlama sunar.
- Aşınmaya Karşı Koruma: Sürtünme ve aşınmayı azaltmaya, iğlerin kullanım ömrünü uzatmaya yardımcı olur.
- Yarı Akışkan Kıvam: NLGI 00 kıvamı sayesinde yağlama sistemlerinde kolay akış ve etkin dağılım sağlar.
- Kolay Tanımlama: Kendine özgü yeşil rengi sayesinde uygulama sırasında kolayca ayırt edilebilir.

Onay ve Şartnameler

DIN 51502, KP00K-20, ISO 12924, ISO L-XBCEA-00

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
NLGI		00
Sabun Cinsi		Lityum
Renk		Yeşil
İşlenmiş Penetrasyon, 25°C, 0,1 mm	ASTM D217	400 - 430
Damlama Noktası, °C	ASTM D566	Min.185
Çalışma Sıcaklığı (°C)	-	- 20 to +120

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün, uygun şekilde kullanıldığında önemli bir sağlık veya güvenlik riski oluşturmaz. Ayrıntılı güvenlik bilgileri için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) bakın.

Depolama ve Taşıma

Serın, kuru ve iyi havalandırılan bir alanda, doğrudan güneş ışığından ve nemden uzak tutunuz. Kapları sıkıca kapalı tutarak kontaminasyonu önleyiniz. Ürünü ve kapları yerel yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf ediniz.