

ÖRGÜ YAĞI M

REXOIL ÖRGÜ YAĞI M, tekstil üretiminde kullanılan yüksek hızlı örgü makinelerinin yağlanması için özel olarak geliştirilmiş, yüksek kaliteli ve su ile emülsifiye olabilen bir tekstil yağlayıcısıdır. Dengeli formülasyonu; iğne, platin, kam ve diğer hareketli makine bileşenlerinde etkin yağlama ve aşınma koruması sağlayarak çalışma sırasında sürtünme, aşınma ve ısı oluşumunun azaltılmasına yardımcı olur. Ürün, su ile iyi emülsifikasyon özelliklerini korurken metal yüzeyler üzerinde kararlı bir yağlama filmi oluşturur. Su ile emülsifiye olabilen yapısı sayesinde, sonraki sulu yıkama proseslerinde tekstil malzemelerinden kolayca uzaklaştırılabilir; böylece yağ kaynaklı lekelenmenin azaltılmasına ve verimli tekstil apre işlemlerine katkı sağlar.

REXOIL ÖRGÜ YAĞI M, tekstil üretiminde kullanılan yuvarlak, düz ve çözgülü örgü makinelerinin yağlanması için tavsiye edilir. Yüksek hızlarda çalışan iğneler, platinler, kamlar, kam yolları, iğne yatakları ve diğer hassas hareketli bileşenlerde kullanıma uygundur. Ürün, sürekli makine çalışması sırasında güvenilir yağlama sağlar ve yağlayıcının sonraki yıkama ve apre proseslerinde örme kumaşlardan etkin şekilde uzaklaştırılmasının gerekli olduğu tekstil uygulamaları için özellikle uygundur.

Özellikler

- Su ile Emülsifiye Olabilen Formülasyonu:** Su ile kolayca emülsifiye olur ve sonraki yıkama proseslerinde etkin şekilde uzaklaştırılabilir.
- Etkin Yağlama:** İğne, platin, kam ve diğer hareketli bileşenlerin güvenilir şekilde yağlanmasını sağlar.
- İyi Aşınma Koruması:** Kritik makine bileşenlerindeki aşınmayı azaltmaya ve parça ömrünün uzatılmasına yardımcı olur.
- İyi Yağlama Film:** Yüksek hızlı çalışma sırasında sürtünmeyi azaltmaya yardımcı olan kararlı bir yağlama filmi oluşturur.
- Azaltılmış Sürtünme ve Isı:** Sürekli makine çalışması sırasında sürtünme ve ısı oluşumunun en aza indirilmesine yardımcı olur.
- İyi Emülsifikasyon Özellikleri:** Tekstil yıkama ve apre prosesleri sırasında kararlı ve tutarlı emülsifikasyon sağlar.
- Düşük Köpürme Eğilimi:** Yüksek hızlı örgü uygulamalarında kararlı çalışmayı destekler.
- Pas ve Korozyon Koruması:** Metal makine bileşenlerinin pas ve korozyona karşı korunmasına yardımcı olur.
- İyi Oksidasyon Kararlılığı:** Normal çalışma koşullarında güvenilir performans sağlar.
- Düşük Lekelenme Eğilimi:** Örme kumaşlarda yağ kaynaklı lekelenmenin en aza indirilmesine yardımcı olur.
- Tekstil Malzemelerinden Kolay Uzaklaştırılma:** Sulu yıkama proseslerinde yağlayıcı kalıntılarının kumaştan uzaklaştırılmasını kolaylaştırır.

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
Emülsiyon Görünümü	Görsel	Süt Beyaz, Homojen
Kinematik Viskozite (40°C), [cSt]	ASTM D445	29,0 – 38,0
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 90
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min.200
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -12

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün, uygun şekilde kullanıldığında önemli bir sağlık veya güvenlik riski oluşturmaz. Ayrıntılı güvenlik bilgileri için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) bakın.

Depolama ve Taşıma

Serin, kuru ve iyi havalandırılan bir alanda, doğrudan güneş ışığından ve nemden uzak tutunuz. Kapları sıkıca kapalı tutarak kontaminasyonu önleyiniz. Ürünü ve kapları yerel yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf ediniz.