

TITANIUM POWER

SAE 70 CF/SF

REXOIL TITANIUM POWER SAE 70, özenle seçilmiş solventle rafine edilmiş baz yağlar ve gelişmiş katkı paketi ile formüle edilmiş, yüksek viskoziteli üstün kaliteli tek dereceli bir motor yağıdır. Zorlu koşullarda, yüksek yük altında ve sıcak iklimlerde çalışan eski nesil dizel ve benzinli motorlarda üstün yağlama ve koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Yüksek viskozitesi sayesinde dayanıklı ve güçlü bir yağ filmi oluşturarak, çok dereceli yağların gerekli olmadığı veya tavsiye edilmediği durumlarda güvenilir aşınma koruması sağlar. Ürün, doğal emişli ve hafif turboşarjlı dizel motorların yanı sıra ağır hizmet kamyonları, otobüsler, arazi ekipmanları, sabit motorlar ve karma filo uygulamaları için özellikle uygundur.

Özellikler

- Güçlü yağ filmi, yüksek yük ve yüksek sıcaklık koşullarında motor aşınmasını azaltır.
- Şiddetli termal stres altında yağın kalınlaşmasına ve tortu oluşumuna karşı direnç gösterir.
- Düşük uçuculuk özelliğine sahip baz yağlarla formüle edilmiştir, yağ buharlaşmasını en aza indirir.
- Zorlu koşullarda hem dizel hem de benzinli motorlar için güvenilir koruma sağlar.

Onay ve Şartnameler

API CF/SF; MAN 270; MB 228.0; MTU TYPE 1

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
Kinematik Viskozite (100°C), [cSt]	ASTM D445	26,1 – 29,8
Yoğunluk @ 15°C g/ml	ASTM D4052	0,890 - 0,925
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 90
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 240
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -10
Toplam Baz Sayısı, mg KOH/g	ASTM D2896	Min. 7,0

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün, uygun şekilde kullanıldığında önemli bir sağlık veya güvenlik riski oluşturmaz. Ayrıntılı güvenlik bilgileri için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) bakın.

Depolama ve Taşıma

Serin, kuru ve iyi havalandırılan bir alanda, doğrudan güneş ışığından ve nemden uzak tutunuz. Kapları sıkıca kapalı tutarak kontaminasyonu önleyiniz. Ürünü ve kapları yerel yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf ediniz.