

# TITANIUM SAE 70

## API CC/SC

**REXOIL TITANIUM SAE 70**, yüksek kaliteli mineral baz yağlar ve özenle seçilmiş katkı maddeleri ile formüle edilmiş tek dereceli bir motor yağıdır. Eski nesil doğal emişli dizel ve benzinli motorlarda güvenilir koruma sağlamak için geliştirilmiştir. API CC veya API SC performans seviyeleri gerektiren motorlar için tavsiye edilir ve özellikle orta çalışma koşullarında faaliyet gösteren karma filolar için uygundur. Kararlı viskozitesi, mükemmel oksidasyon direnci ve tortu ile birikinti oluşumunu etkili şekilde kontrol etme özellikleri sayesinde bu yağ, motorun uzun süre temiz kalmasını, aşınmanın azalmasını ve yüksek çalışma sıcaklıklarında dahi güvenilir performans göstermesini sağlar.

### Özellikler

- Yüksek çalışma sıcaklıklarında sabit yağ filmini korur.
- Pas ve korozyona karşı koruma sağlar.
- Tortu ve birikinti oluşumunu kontrol ederek motoru temiz tutar.
- Aşınmayı azaltır, motor ömrünü uzatır.
- Orta çalışma koşullarındaki motorlar için güvenilir yağlama sunar.

### Onay ve Şartnameler

API CC/SC

### Teknik Özellikler

| Test                               | Metot      | Tipik Özellikler |
|------------------------------------|------------|------------------|
| Kinematik Viskozite (100°C), [cSt] | ASTM D445  | 26,1 – 29,8      |
| Yoğunluk @ 15°C g/ml               | ASTM D4052 | 0,890 - 0,920    |
| Viskozite İndeksi                  | ASTM D2270 | Min. 90          |
| Parlama Noktası, °C                | ASTM D92   | Min. 250         |
| Akma Noktası, °C                   | ASTM D97   | Max. -6          |

### Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün, uygun şekilde kullanıldığında önemli bir sağlık veya güvenlik riski oluşturmaz. Ayrıntılı güvenlik bilgileri için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) bakın.

### Depolama ve Taşıma

Serin, kuru ve iyi havalandırılan bir alanda, doğrudan güneş ışığından ve nemden uzak tutunuz. Kapları sıkıca kapalı tutarak kontaminasyonu önleyiniz. Ürünü ve kapları yerel yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf ediniz.