

DIAMOND HYBRID 5W-30

API SQ (RC), ILSAC GF-7A

REXOIL DIAMOND HYBRID 5W-30, Hibrit Elektrikli Araçlar (HEV), Pug-in Hibrit Elektrikli Araçlar (PHEV), turboşarjlı veya doğal emişli, direkt veya dolaylı enjeksiyonlu motorlarda üstün yakıt ekonomisi özellikleri sağlamak ve CO2 emisyonlarının azaltılmasına katkıda bulunmak için en iyi kalite sentetik baz yağlar ve yeni teknoloji katkı paketleri ile formüle edilmiş yüksek kaliteli bir motor yağıdır.

Özellikler

- %3'e kadar olağanüstü yakıt ekonomisi tasarrufu sağlar.
- Modern turboşarjlı benzinli motorlarda görülebilen düşük devirli erken ateşleme (LSPI) kaynaklı aşınmalara karşı koruma sağlar.
- Üstün soğuk akışkanlığı sayesinde özellikle start-stop sistemli araçlarda motor çalıştırma sırasında hızlı yağlama sağlayarak motoru korur.
- Tortu ve çamur oluşumuna karşı yüksek seviyede koruma sunar, motorların daha temiz ve uzun ömürlü çalışmasına yardımcı olur.
-

Onay ve Şartnameler

API SQ(RC); ILSAC GF-7A; dexos1™ Gen 3; Ford WSS-M2C929-A; Ford WSS-M2C946-A; Ford WSS-M2C946-B1; Ford WSS-M2C961-A1; Chrysler MS-13340; Chrysler MS-6395; Fiat 9.55535-CR1; Honda HTO-06; Opel OV 040 1547 - G30

HONDA, MITSUBISHI, LEXUS, TOYOTA, HYUNDAI, KIA, SUZUKI, NISSAN, MAZDA, SUBARU ve CHERY marka araçlarda kullanılması tavsiye edilir.

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
Kinematik Viskozite (100°C), [cSt]	ASTM D445	10,0 – 12,3
Yoğunluk @ 15°C g/ml	ASTM D4052	0,835 – 0,855
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 150
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 210
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -36
Toplam Baz Sayısı, mg KOH/g	ASTM D2896	Min. 7,0

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün, uygun şekilde kullanıldığında önemli bir sağlık veya güvenlik riski oluşturmaz. Ayrıntılı güvenlik bilgileri için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) bakın.

Depolama ve Taşıma

Serın, kuru ve iyi havalandırılan bir alanda, doğrudan güneş ışığından ve nemden uzak tutunuz. Kapları sıkıca kapalı tutarak kontaminasyonu önleyiniz. Ürünü ve kapları yerel yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf ediniz.