

DIAMOND 0W-20

API SL/CF

REXOIL DIAMOND 0W-20, yüksek kaliteli baz yağlar ve ileri katkı teknolojisi ile formüle edilmiş tam sentetik bir motor yağıdır. Modern benzinli ve hafif dizel motorlar için tasarlanmış olup, üstün aşınma koruması, ısı kararlılık ve motor temizliği sağlar.

Düşük viskozitesi sayesinde soğuk çalıştırmalarda hızlı yağlama yaparak kritik motor parçalarındaki aşınmayı en aza indirir. Formülasyonu, oksidasyona ve tortu oluşumuna karşı güçlü direnç göstererek motoru temiz tutar ve kullanım ömrünü uzatır.

Özellikler

- Çok düşük sıcaklıklarda dahi hızlı yağ dolaşımı sağlayarak mükemmel soğuk çalıştırma koruması sunar.
- Zorlu çalışma koşullarında kritik motor parçalarını koruyarak güçlü aşınma koruması sağlar.
- Düşük viskozitesi sayesinde verimliliği artırır ve iç sürtünmeyi azaltarak yakıt tasarrufuna katkı sağlar.
- Yüksek sıcaklıklarda dahi viskoziteyi ve korumayı muhafaza ederek olağanüstü oksidasyon kararlılığı sunar.
- Formülasyonu, tortu ve çamur oluşumuna karşı direnç göstererek motorun temiz kalmasına yardımcı olur ve motor ömrünü uzatır.

Onay ve Şartnameler

API SL/CF; ACEA A3/B4; MB 229.1; VW 501.00/505.00; Fiat 9.55535-D2

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
Kinematik Viskozite (100°C), [cSt]	ASTM D445	7,5 – 9,0
Yoğunluk @ 15°C g/ml	ASTM D4052	0,835 - 0,860
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 140
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 210
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -40
Toplam Baz Sayısı, mg KOH/g	ASTM D2896	Min. 7,0

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün, uygun şekilde kullanıldığında önemli bir sağlık veya güvenlik riski oluşturmaz. Ayrıntılı güvenlik bilgileri için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) bakın.

Depolama ve Taşıma

Serin, kuru ve iyi havalandırılan bir alanda, doğrudan güneş ışığından ve nemden uzak tutunuz. Kapları sıkıca kapalı tutarak kontaminasyonu önleyiniz. Ürünü ve kapları yerel yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf ediniz.