

DIAMOND 5W-20

API SL/CF

REXOIL DIAMOND 5W-20, yüksek kaliteli baz yağlar ve gelişmiş katkı teknolojisiyle formüle edilmiş, birinci sınıf, tam sentetik bir motor yağıdır. Modern benzinli motorlar ve belirli hafif hizmet dizel motorları (DPF'siz) için özel olarak tasarlanmış olup, mükemmel aşınma koruması, yüksek termal stabilite ve gelişmiş yakıt ekonomisi sağlar. Düşük viskoziteli, API SL veya daha önceki kategorileri gerektiren modern benzinli motorlar için uygundur.

Özellikler

- Zorlu sürüş koşullarında termal ve oksidasyon kararlılığını korur.
- Düşük viskozite ve sürtünme düzenleyiciler yakıt ekonomisine ve verimliliğe katkıda bulunur.
- Soğuk çalıştırmalarda hızlı yağ sirkülasyonu sağlayarak ilk çalıştırma aşınmasını azaltır.
- Geniş bir iklim yelpazesine uygundur ve yıl boyunca koruma sağlar.
- Formül, çamur ve tortu oluşumuna direnerek motorların temiz kalmasına yardımcı olur ve bu da motor ömrünü uzatır.

Onay ve Şartnameler

API SL/CF; ACEA A3/B4; MB 229.1; VW 501.00/505.00; Fiat 9.55535-D2

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
Kinematik Viskozite (100°C), [cSt]	ASTM D445	7,3 – 9,0
Yoğunluk @ 15°C g/ml	ASTM D4052	0,845 - 0,865
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 140
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 210
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -36
Toplam Baz Sayısı, mg KOH/g	ASTM D2896	Min. 7,0

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün, uygun şekilde kullanıldığında önemli bir sağlık veya güvenlik riski oluşturmaz. Ayrıntılı güvenlik bilgileri için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) bakın.

Depolama ve Taşıma

Serin, kuru ve iyi havalandırılan bir alanda, doğrudan güneş ışığından ve nemden uzak tutunuz. Kapları sıkıca kapalı tutarak kontaminasyonu önleyiniz. Ürünü ve kapları yerel yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf ediniz.