

DIAMOND 10W-30

API SN/CF, ACEA A3/B4

REXOIL DIAMOND 10W-30, turboşarjlı, çok supaplı ve direkt enjeksiyonlu motorlar dahil olmak üzere modern benzinli ve dizel motorlar için geliştirilmiş yüksek performanslı sentetik teknoloji motor yağıdır. Geniş bir yelpazede motor üreticisi gerekliliklerini ve uluslararası standartları karşılayarak modern binek araçlarda farklı sürüş koşullarında güvenilir performans sağlar.

Dur-kalk trafiği, yüksek hızlar veya aşırı sıcaklıklar gibi zorlu koşullarda çalışan araçlar için ideal bir çözümdür.

Özellikler

- Start-stop ve ilk çalıştırma sırasında oluşabilecek aşınmalara karşı üstün koruma sağlar.
- Mükemmel oksidasyon kararlılığı sayesinde yüksek çalışma sıcaklıklarında yağın bozulmasına direnç gösterir.
- Gelişmiş deterjan ve dağıtıcı katkıları sayesinde motorun en hassas parçalarını temiz tutar.
- Aşırı soğuk ilk çalıştırma koşullarında üstün performans sağlar.
- Düşük uçuculuk özelliği sayesinde düşük yağ tüketimi sağlar.

Onay ve Şartnameler

API SN/CF; ACEA A3/B4; MB-Approval 229.3; Renault RN0700, RN0710; VW 502.00/505.00; BMW Longlife – 01; FIAT 9.55535-G2; FIAT 9.55535-D2; PSA B71 2300

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
Kinematik Viskozite (100°C), [cSt]	ASTM D445	10,0 - 12,3
Yoğunluk @ 15°C g/ml	ASTM D4052	0,865 - 0,880
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 140
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 220
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -33
Toplam Baz Sayısı, mg KOH/g	ASTM D2896	Min. 7,5

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün, uygun şekilde kullanıldığında önemli bir sağlık veya güvenlik riski oluşturmaz. Ayrıntılı güvenlik bilgileri için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) bakın.

Depolama ve Taşıma

Serin, kuru ve iyi havalandırılan bir alanda, doğrudan güneş ışığından ve nemden uzak tutunuz. Kapları sıkıca kapalı tutarak kontaminasyonu önleyiniz. Ürünü ve kapları yerel yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf ediniz.