

DIAMOND SYN 0W-40 SM/CF

REXOIL DIAMOND SYN 0W-40, modern benzinli ve dizel motorlar için maksimum performans ve uzun süreli koruma sağlamak üzere tasarlanmış yüksek kaliteli sentetik motor yağıdır. Yüksek kaliteli sentetik baz yağlar ve en son teknoloji katkı maddeleriyle geliştirilen bu yağ, mükemmel aşınma koruması, üstün temizlik ve yakıt ekonomisi sağlar. Düşük sıcaklıktaki akışkanlığı, soğuk çalıştırmalarda anında yağlama sağlarken, aşırı sıcak ve ağır yükler altında güçlü yağ filmi stabilitesini korur. **API SM/CF** ve **ACEA A3/B4** standartlarını karşılayan **0W-40** yağ gerektiren binek otomobiller ve hafif ticari araçlar için önerilir. Özellikle turboşarjlı, çok valfli ve doğrudan enjeksiyonlu motorlar için uygundur ve en zorlu kış koşullarında bile yıl boyunca güvenilir performans ve üstün koruma sağlar.

Özellikler

- Ağır yükler ve yüksek hızlarda metal-metal temasını en aza indirerek motor ömrünü uzatır.
- Düşük sıcaklıklarda hızlı yağ dolaşımı sayesinde soğuk çalıştırmalarda anında motor koruması sağlar.
- Yüksek çalışma sıcaklıklarında yağın kalınlaşmasını ve tortu oluşumunu önler.
- Düşük sürtünmeli formülü motor içi dirençleri azaltarak yakıt verimliliğini artırır.
- Gelişmiş deterjan ve dağıtıcı katkılar, pistonların, supapların ve turboşarjın tortu ve birikintilerden arınmış kalmasını sağlar.

Onay ve Şartnameler

API SM/CF; ACEA A3/B4; MB. 229.3; VW 502.00/ 505.00; BMW LONGLIFE-98

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
Kinematik Viskozite (100°C), [cSt]	ASTM D445	13,2 - 15,8
Yoğunluk @ 15°C g/ml	ASTM D4052	0,835 - 0,865
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 150
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 220
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -35
Toplam Baz Sayısı, mg KOH/g	ASTM D2896	Min. 7,0

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün, uygun şekilde kullanıldığında önemli bir sağlık veya güvenlik riski oluşturmaz. Ayrıntılı güvenlik bilgileri için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) bakın.

Depolama ve Taşıma

Serin, kuru ve iyi havalandırılan bir alanda, doğrudan güneş ışığından ve nemden uzak tutunuz. Kapları sıkıca kapalı tutarak kontaminasyonu önleyiniz. Ürünü ve kapları yerel yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf ediniz.