

## DIAMOND 0W-40

API SN/CF, ACEA A3/B4

**REXOIL DIAMOND 0W-40**, modern benzinli ve dizel motorlar için maksimum performans, dayanıklılık ve koruma sağlamak üzere formüle edilmiş premium tam sentetik motor yağıdır. Yüksek kaliteli sentetik baz yağlar ve gelişmiş katkı teknolojisi kullanılarak geliştirilen bu ürün, üstün aşınma kontrolü, mükemmel motor temizliği ve uzatılmış yağ değişim aralıkları sunar. 0W-40 viskozite sınıfı, zorlu kış koşullarında üstün soğuk çalışma performansı sağlarken, yüksek hız ve yüksek sıcaklık altında olağanüstü yağ filmi dayanıklılığı ve termal stabiliteyi korur. Yüksek performanslı, turboşarjlı, çok valfli ve direkt enjeksiyonlu motorlar için özellikle uygundur. Ayrıca yıl boyunca kullanımı tavsiye edilir ve hem sert kış soğuklarında hem de yüksek sıcaklık koşullarında mükemmel koruma sağlar.

### Özellikler

- Üstün aşınma direnci sağlar ve motor ömrünü, en zorlu sürüş koşullarında bile uzatır.
- Çok düşük sıcaklıklarda hızlı yağ akışı ve anında yağlama sağlayarak ilk çalıştırma aşınmasını azaltır.
- Viskoziteyi korur, yağın kalınlaşmasını önler ve yüksek çalışma sıcaklıklarında zararlı tortulara karşı koruma sağlar.
- Gelişmiş düşük sürtünmeli formülasyonu motor içindeki enerji kayıplarını azaltır, yakıt tüketiminin düşmesine katkıda bulunur.
- Optimize edilmiş sentetik baz yağlar buharlaşma kayıplarını azaltarak yağ seviyesinin servis aralıkları boyunca stabil kalmasını sağlar.
- Motor içi parçaları, kullanım sırasında ve bekleme dönemlerinde korozyon ve paslanmaya karşı korur.

### Onay ve Şartnameler

API SN/CF; ACEA A3/B4; MB-Approval 229.3/229.5; Renault RN0700, RN0710; Porsche A40; VW 502.00/505.00; GM LL-B-025; BMW Longlife – 01; PSA B71 2296; Fiat 9.55535-N2; Fiat 9.55535-Z2

### Teknik Özellikler

| Test                               | Metot      | Tipik Özellikler |
|------------------------------------|------------|------------------|
| Kinematik Viskozite (100°C), [cSt] | ASTM D445  | 13,2 - 15,8      |
| Yoğunluk @ 15°C g/ml               | ASTM D4052 | 0,835 - 0,865    |
| Viskozite İndeksi                  | ASTM D2270 | Min. 150         |
| Parlama Noktası, °C                | ASTM D92   | Min. 220         |
| Akma Noktası, °C                   | ASTM D97   | Max. -40         |
| Toplam Baz Sayısı, mg KOH/g        | ASTM D2896 | Min. 7,8         |

### Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün, uygun şekilde kullanıldığında önemli bir sağlık veya güvenlik riski oluşturmaz. Ayrıntılı güvenlik bilgileri için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) bakın.

### Depolama ve Taşıma

Serın, kuru ve iyi havalandırılan bir alanda, doğrudan güneş ışığından ve nemden uzak tutunuz. Kapları sıkıca kapalı tutarak kontaminasyonu önleyiniz. Ürünü ve kapları yerel yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf ediniz.