

DIAMOND 0W-30

API SN/CF, ACEA A3/B4

REXOIL DIAMOND 0W-30, gelişmiş katkı teknolojisi ve yüksek kaliteli baz yağlarla formüle edilmiş, tam sentetik, yüksek performanslı bir motor yağıdır. En zorlu çalışma koşullarında dahi üstün motor temizliği, aşınma koruması ve oksidasyon kararlılığı sağlamak üzere geliştirilmiştir.

Bu yağ, **modern benzinli ve dizel binek araçlar ile hafif ticari araçlar** için uygundur; turboşarj, direkt enjeksiyon ve çok supaplı sistemlerle donatılmış motorlarda güvenle kullanılabilir. Mükemmel düşük sıcaklık akışkanlığı sayesinde soğuk çalıştırmalarda hızlı yağ dolaşımı sağlayarak kritik motor aşınmasını azaltır. Yüksek ısı kararlılığı ise yüksek çalışma sıcaklıklarında güvenilir koruma sunar.

Özellikler

- Çok düşük sıcaklıklarda bile hızlı yağ dolaşımı sağlayarak motorun ilk çalıştırma sırasında oluşan aşınmayı en aza indirir.
- Gelişmiş aşınma önleyici katkılar; pistonlar, eksantrik milleri, yataklar ve turboşarj gibi kritik motor parçalarını korur.
- Yüksek performanslı deterjan ve dağıtıcı katkılar, kurum, vernik ve tortu oluşumunu önleyerek motor ömrünü uzatır.
- Yüksek stresli sürüş ve aşırı sıcaklık koşullarında dahi viskoziteyi ve performansı korur.
- Azaltılmış iç sürtünme, daha düşük yakıt tüketimine ve daha az CO₂ emisyonuna katkı sağlar.
- Düşük uçuculuk özelliği sayesinde buharlaşmadan kaynaklı yağ kaybını en aza indirir.

Onay ve Şartnameler

API SN/CF; ACEA A3/B4; MB-Approval 229.3/229.5; Renault RN0700, Renault RN0710; VW 502.00/505.00; BMW Longlife – 01; Porsche A40; GM LL-B-025; PSA B71 2296; Fiat 9.55535-N2; Fiat 9.55535-Z2

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
Kinematik Viskozite (100°C), [cSt]	ASTM D445	10,0 - 12,3
Yoğunluk @ 15°C g/ml	ASTM D4052	0,835 - 0,855
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 150
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 220
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -40
Toplam Baz Sayısı, mg KOH/g	ASTM D2896	Min. 7,8

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün, uygun şekilde kullanıldığında önemli bir sağlık veya güvenlik riski oluşturmaz. Ayrıntılı güvenlik bilgileri için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) bakın.

Depolama ve Taşıma

Serin, kuru ve iyi havalandırılan bir alanda, doğrudan güneş ışığından ve nemden uzak tutunuz. Kapları sıkıca kapalı tutarak kontaminasyonu önleyiniz. Ürünü ve kapları yerel yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf ediniz.