

RACING 5W-50

API SN/CF, ACEA A3/B4

poly-alpha-olefin based

REXOIL RACING 5W-50, yarış ve yüksek performanslı araçlar için özel olarak formüle edilmiş, PAO bazlı tam sentetik yüksek performanslı bir motor yağıdır. Yüksek sıcaklık, ağır yük ve yüksek devir (RPM) gibi aşırı çalışma koşullarında üstün koruma sağlamak üzere geliştirilmiştir. Geniş viskozite aralığı sayesinde soğuk çalıştırmalarda hızlı yağlama sunarken, yüksek sıcaklıklarda üstün yağ filmi dayanımını korur. Özellikle motorsporları ve yüksek performanslı araçlar için geliştirilmiştir; yüksek devirli atmosferik, turbo ve süperşarjlı benzinli motorlar için uygundur. SAE 5W-50 motor yağı gerektiren modern performans araçları için tavsiye edilir ve agresif sürüş, ağır yük ile zorlu pist veya yol koşullarına maruz kalan motorlar için idealdir. Ayrıca yarış araçları, spor otomobiller ve modifiye edilmiş motorlar için mükemmel koruma sağlar.

Özellikler

- Yüksek performanslı yarış formülasyonu, aşırı ısı, yük ve yüksek devir koşullarında maksimum koruma sağlar.
- Üstün aşınma koruması, sürtünmeyi azaltır ve pistonlar, eksantrik milleri, yataklar ve turboşarjların ömrünü uzatır.
- Mükemmel kesme kararlılığı, yoğun yarış ve yüksek stres koşullarında viskozite kaybını önler.
- Düşük uçuculuk, yağ tüketimini azaltır ve egzoz dumanını minimuma indirir.
- Geliştirilmiş deterjan ve dağıtıcı özellikler, motorun temiz kalmasını sağlar ve zararlı birikintileri önler.
- Korozyon ve pas koruması, zorlu koşullarda veya depolama sırasında iç parçaları güvence altına alır.
- Geliştirilmiş kararlılık ve yağ bozulmasına karşı direnç, daha uzun yağ değişim aralıklarını mümkün kılar.
- Maksimum performans desteği, agresif sürüş koşullarında motorun beygir gücü ve torkunu korumasına yardımcı olur.
- Çok yönlü kullanım, ralli, pist, drag, drift ve yüksek performanslı yol otomobilleri için uygundur.

Onay ve Şartnameler

API SN/CF; ACEA A3/B4; Fiat 9.55535-H3; GM 6094M

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
Kinematik Viskozite (100°C), [cSt]	ASTM D445	17,5 - 20,8
Yoğunluk @ 15°C g/ml	ASTM D4052	0,850 - 0,875
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 165
CCS Viskozitesi @ -30 °C	ASTM D5293	Max. 6.300
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 220
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -40
Toplam Baz Sayısı, mg KOH/g	ASTM D2896	Min. 8,5

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün, uygun şekilde kullanıldığında önemli bir sağlık veya güvenlik riski oluşturmaz. Ayrıntılı güvenlik bilgileri için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) bakın.

Depolama ve Taşıma

Serin, kuru ve iyi havalandırılan bir alanda, doğrudan güneş ışığından ve nemden uzak tutunuz. Kapları sıkıca kapalı tutarak kontaminasyonu önleyiniz. Ürünü ve kapları yerel yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf ediniz.