

BIÇKI YAĞI

REXOIL BIÇKI YAĞI, testere bıçaklarının ve kesim makinelerinin bileşenlerinin yağlanması için özel olarak formüle edilmiş, yüksek kaliteli, düşük viskoziteli mineral esaslı bir yağlama yağıdır. Kesim operasyonları sırasında etkin yağlama ve soğutma sağlayarak sürtünmenin, ısı oluşumunun ve bıçak aşınmasının azaltılmasına yardımcı olur. Özel formülasyonu, bıçak ve kesim bölgesine kolay uygulanmasını ve homojen şekilde dağılmasını sağlayarak düzgün kesim performansını ve bıçak kullanım ömrünün uzatılmasını destekler.

REXOIL BIÇKI YAĞI, metal ve diğer malzemelerin işlenmesinde kullanılan şerit testereler, dairesel testereler ve diğer endüstriyel kesim makinelerinin yağlanması için uygundur. Etkin yağlama, soğutma ve sürtünme azaltmanın gerekli olduğu durumlarda testere bıçaklarına, kılavuz sistemlerine ve diğer hareketli bileşenlere uygulanabilir. Ürün, temiz çalışma ve güvenilir bıçak performansının önemli olduğu sürekli kesim operasyonları için özellikle uygundur.

Özellikler

- Testere ve kesim operasyonları sırasında etkin yağlama sağlar.
- Kesim bölgesinde sürtünmeyi ve ısı oluşumunu azaltmaya yardımcı olur.
- Testere bıçağı aşınmasını en aza indirmeye ve bıçak kullanım ömrünü uzatmaya yardımcı olur.
- Düşük viskozitesi sayesinde kolay akış ve homojen dağılım sağlar.
- Düzgün ve istikrarlı kesim performansını destekler.
- Malzeme yapışmasını ve bıçak ile iş parçası arasındaki sürtünmeyi azaltmaya yardımcı olur.
- Metal bileşenleri pas ve korozyona karşı korur.
- Sürekli ve endüstriyel kesim operasyonları için uygundur.

Onay ve Şartnameler

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
Görünüş	Görsel	Siyah
Yoğunluk @ 15°C g/ml	ASTM D4052	0,970 – 1,015
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min.190

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün, uygun şekilde kullanıldığında önemli bir sağlık veya güvenlik riski oluşturmaz. Ayrıntılı güvenlik bilgileri için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) bakın.

Depolama ve Taşıma

Serin, kuru ve iyi havalandırılan bir alanda, doğrudan güneş ışığından ve nemden uzak tutunuz. Kapları sıkıca kapalı tutarak kontaminasyonu önleyiniz. Ürünü ve kapları yerel yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf ediniz.