

DIAMOND 15W-40

API SN/CF, ACEA A3/B4

REXOIL DIAMOND 15W-40, rafine mineral baz yağlar ve gelişmiş katkı teknolojileri ile formüle edilmiş, **yüksek kaliteli çok dereceli bir motor yağıdır**. Benzinli, dizel ve LPG ile çalışan motorlarda kullanıma uygun olup, **zorlayıcı çalışma koşullarında dahi üstün motor koruması ve temizlik sağlar**.

Bu yağ, özellikle **şehir içi trafikte çalışan binek araçlar, hafif ticari araçlar ve taksiler** ile **yüksek kilometreli motorlar için dört mevsim kullanım** için idealdir. **API SN/CF** ve **ACEA A3/B4** uluslararası standartlarına uygundur. **Turboşarjlı ya da doğal emişli motorlarda** güvenle kullanılabilir. Ancak **DPF (Dizel Partikül Filtresi)** veya benzeri modern emisyon sonrası arıtma sistemlerine sahip araçlar için önerilmez.

Özellikler

- Ağır yük ve yüksek sıcaklık koşullarında bile hareketli parçalarda sürtünmeyi ve aşınmayı azaltan güçlü bir yağ filmi oluşturur.
- Yüksek performanslı deterjan ve dağıtıcı katkı maddeleri sayesinde tortu, vernik ve karbon birikimlerini önler; pistonların, segmanların ve supap mekanizmasının temiz kalmasını sağlar.
- Yüksek sıcaklıklarda yağın bozulmasına karşı dirençlidir, bu da yağ ömrünü uzatır ve performansın zaman içinde istikrarlı kalmasına yardımcı olur.
- Özellikle uzun süreli park halinde kalma veya yüksek nemli ortamlarda, motorun iç yüzeylerini pas ve korozyona karşı etkili şekilde korur.
- Uzun yol sürüşlerinde ve dur-kalk trafikte yağ basıncının sabit kalmasına yardımcı olur, böylece sürekli ve güvenilir yağlama sağlar.

Onay ve Şartnameler

API SN/CF; ACEA A3/B4; MB-Approval 229.3; Renault RN0700, RN0710; VW 502.00/505.00; BMW Longlife – 01; FIAT 9.55535-G2; FIAT 9.55535-D2; PSA B71 2300

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
Kinematik Viskozite (100°C), [cSt]	ASTM D445	13,2 - 16,2
Yoğunluk @ 15°C g/ml	ASTM D4052	0,860 - 0,885
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 135
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 220
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -30
Toplam Baz Sayısı, mg KOH/g	ASTM D2896	Min. 7,7

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün, uygun şekilde kullanıldığında önemli bir sağlık veya güvenlik riski oluşturmaz. Ayrıntılı güvenlik bilgileri için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) bakın.

Depolama ve Taşıma

Serin, kuru ve iyi havalandırılan bir alanda, doğrudan güneş ışığından ve nemden uzak tutunuz. Kapları sıkıca kapalı tutarak kontaminasyonu önleyiniz. Ürünü ve kapları yerel yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf ediniz.