

DIAMOND 20W-50

API SN/CF, ACEA A3/B4

REXOIL DIAMOND 20W-50, rafine mineral baz yağlar ve gelişmiş katkı teknolojileri ile formüle edilmiş, **yüksek kaliteli çok dereceli bir motor yağıdır**. Benzinli, dizel ve LPG ile çalışan motorlarda kullanıma uygun olup, **zorlayıcı çalışma koşullarında dahi üstün motor koruması ve temizlik sağlar**.

Bu yağ, özellikle **şehir içi trafikte çalışan binek araçlar, hafif ticari araçlar ve taksiler** ile **yüksek kilometreli motorlar için dört mevsim kullanım** için idealdir. **API SN/CF** ve **ACEA A3/B4** uluslararası standartlarına uygundur. **Turboşarjlı ya da doğal emişli motorlarda** güvenle kullanılabilir. Ancak **DPF (Dizel Partikül Filtresi)** veya benzeri modern emisyon sonrası arıtma sistemlerine sahip araçlar için önerilmez.

Özellikler

- Güçlü yağ filmi, yüksek yük ve sıcaklık altında dahi üstün aşınma koruması sağlar.
- Gelişmiş deterjan ve dağıtıcı katkılar, tortu, vernik ve karbon birikimlerini önleyerek motorun temiz kalmasına yardımcı olur.
- Oksidasyon ve termal stabilitesi, yağın zamanla performansını korumasını sağlar ve bozulmasını geciktirir.
- Pas ve korozyona karşı koruma, özellikle uzun süreli depolama veya nemli koşullarda motorun iç parçalarını güvence altına alır.
- Düşük uçuculuğa sahip formülü, yağ tüketimini ve buharlaşma kayıplarını minimize eder.
- Kararlı viskozite profili, sıcak iklimlerde ve dur-kalk trafiğinde bile tutarlı yağlama sağlar.

Onay ve Şartnameler

API SN/CF; ACEA A3/B4; MB-Approval 229.3; Renault RN0700, RN0710; VW 502.00/505.00; BMW Longlife – 01; FIAT 9.55535-G2; FIAT 9.55535-D2; PSA B71 2300

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
Kinematik Viskozite (100°C), [cSt]	ASTM D445	17,0 - 20,8
Yoğunluk @ 15°C g/ml	ASTM D4052	0,860 - 0,885
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 135
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 230
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -28
Toplam Baz Sayısı, mg KOH/g	ASTM D2896	Min. 7,7

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün, uygun şekilde kullanıldığında önemli bir sağlık veya güvenlik riski oluşturmaz. Ayrıntılı güvenlik bilgileri için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) bakın.

Depolama ve Taşıma

Serin, kuru ve iyi havalandırılan bir alanda, doğrudan güneş ışığından ve nemden uzak tutunuz. Kapları sıkıca kapalı tutarak kontaminasyonu önleyiniz. Ürünü ve kapları yerel yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf ediniz.