

ANTİFRİZ TYPE D

REXOIL ANTİFRİZ TYPE D, RN Type D spesifikasyonu gerektiren Renault araçlarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere özel olarak geliştirilmiş, mono etilen glikol bazlı, Organik Asit Teknolojisi (OAT) içeren uzun ömürlü, yüksek kaliteli bir soğutma sıvısıdır. Silikat, fosfat, amin, nitrit ve borat içermeyen gelişmiş korozyon inhibitörleri ile formüle edilmiş olup, alüminyum motorlar ve modern soğutma sistemi bileşenleri için üstün koruma sağlar.

Bu ürün, RN Type D soğutma sıvısı gerektiren Renault binek araçlar ve hafif ticari araçlar ile birlikte; radyatörler, kalorifer petekleri ve su pompaları dahil olmak üzere alüminyum ve farklı metallerden oluşan motor soğutma sistemlerinde kullanım için tavsiye edilir.

Özellikler

- Donmaya ve aşırı ısınmaya karşı mükemmel koruma sağlar.
- Alüminyum ve farklı metallerden oluşan soğutma sistemi bileşenleri için uzun süreli korozyon koruması sunar.
- Kireç oluşumunu ve tortu birikimini önleyerek etkin ısı transferi sağlar.
- Kaviteasyona karşı koruma sağlayarak su pompası ömrünü uzatır.
- Silikat, fosfat, amin, nitrit ve borat içermeyen formülasyon.
- Uzatılmış servis ömrü sayesinde bakım aralıklarını azaltır.
- Modern Renault soğutma sistemi gereksinimleri ile uyumludur.
- Zorlu çalışma koşullarında motorun optimum çalışma sıcaklığını korumasına yardımcı olur.

Onay ve Şartnameler

RENAULT RN TYPE D; MAN 324 Type SNF; MB Approval 325.3; VOLVO TRUCKS S TYPE D, 1286083/00; AFNOR NF R 15-601 Type 2; Renault/Nissan RNUR 4101001/S Type D; Renault Trucks 4101001/S Type D; CUMMINS 85T8-2, 90T8-4; DEUTZ/MWM 0199-2091; IVECO 18-1830-A002; JOHN DEERE H 24 B1 / C1, VW/Audi/Seat/Skoda TL 774F / TL 774D; Jaguar/Land Rover STJLR 651.5003, BMW GS 94000; Opel/GM/Vauxhall GMW 3420; Aston Martin; Fiat/Lancia 9.55523; Mitsubishi MHI; MWM 0199-99-2091/11; Mack 014 GS 17009

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
Renk	-	Yellow
Kaynama Noktası, °C	ASTM D 1120	Min. 105
Donma Noktası, °C	ASTM D 1177	Min. 25
Yoğunluk @ 20°C, kg/l	ASTM D 4052	1,045 – 1,100
pH	ASTM D 1293	7,5 – 10,0

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün, uygun şekilde kullanıldığında önemli bir sağlık veya güvenlik riski oluşturmaz. Ayrıntılı güvenlik bilgileri için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) bakın.

Depolama ve Taşıma

Serin, kuru ve iyi havalandırılan bir alanda, doğrudan güneş ışığından ve nemden uzak tutunuz. Kapları sıkıca kapalı tutarak kontaminasyonu önleyiniz. Ürünü ve kapları yerel yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf ediniz.