

AGRI FLUID 448

Super Tractor Oil Universal (STOU)

REXOIL AGRI FLUID 448, birden fazla uygulama için tek bir yağ gerektiren modern tarım makineleri için geliştirilmiş, üstün kaliteli bir **Süper Traktör Üniversal Yağı (STOU)**'dur. Dizel ve benzinli motorlarda, şanzımanlarda, hidrolik sistemlerde, ıslak fren sistemlerinde ve traktör ile tarım ekipmanlarının son dişli (final drive) sistemlerinde güvenilir performans sağlamak üzere özel olarak formüle edilmiştir.

Bu çok amaçlı yağlayıcı, farklı yağlama noktalarında tek bir ürünün kullanılmasına imkân tanıyarak stok yönetimini kolaylaştırırken; üstün motor temizliği, aşınma koruması, termal dayanım ve oksidasyon direnci sunar. Dengeli katkı sistemi sayesinde debriyajın düzgün kavramasını sağlar, fren titremesini (brake chatter) önler ve ağır hizmet tipi tarımsal çalışma koşullarında güvenilir hidrolik performans sağlar.

AGRI FLUID 448, SAE 15W-40 viskozite ve STOU performans standartlarını karşılayan üniversal yağ gereksinimi bulunan; zorlu saha koşullarında çalışan traktörler, biçerdöverler, hasat makineleri, yükleyiciler ve diğer tarım ekipmanlarında kullanım için uygundur.

Özellikler

- **Çok Amaçlı Üniversal Performans:** Motor, şanzıman, hidrolik ve ıslak fren sistemlerinde kullanım için tasarlanmıştır; birden fazla yağ kullanım ihtiyacını azaltır.
- **Mükemmel Aşınma Koruması:** Gelişmiş aşınma önleyici katkıları, ağır hizmet tipi tarımsal çalışmalarda kritik motor ve şanzıman parçalarını korur.
- **Üstün Motor Temizliği:** Güçlü deterjan ve dispersan sistemi tortu, çamur (sludge) oluşumu ve segman yapışmasını minimize eder.
- **Kararlı Hidrolik Performans:** Değişken çalışma sıcaklıklarında viskozite stabilitesini korur ve güvenilir hidrolik sistem tepkisi sağlar.
- **Islak Fren Uyumluluğu:** Optimize edilmiş sürtünme karakteristiği fren titremesini önler ve debriyajın düzgün kavramasını sağlar.
- **Yüksek Termal ve Oksidasyon Dayanımı:** Uzun süreli yüksek sıcaklık operasyonlarında yağın kalınlaşmasına ve bozulmasına karşı direnç gösterir.
- **Korozyon ve Pas Koruması:** Tarımsal ortamlarda sık karşılaşılan nem ve aşındırıcı etkilere karşı iç parçaları korur.
- **Stok Yönetiminde Kolaylık:** Çoklu uygulamalar için tek yağ çözümü, depolama karmaşıklığını ve bakım hatalarını azaltır.

Onay ve Şartnameler

API CG-4/CF-4/SF; ACEA E3; DTFR 15B110 (MB 228.3); MAN 271; MIL-L-2104D; API GL-4; Allison C4; Caterpillar TO-2; Ford ESN M2C 159B/C; Ford NH 82009201/2/3; Ford ESN-M2C 86B/86C 134D; John Deere JDM J27/J20C/J20D; Massey Ferguson CMS M1135/M1139/M1143/M1144/M1145; ZF TE-ML 03A/05K/06A/06B/06C/06D/07B/07D; CASE MAT 3525/MAT3526; NH030C; NH 410B; NH 420A; RENAULT AGRICULTURE (M1145); VOLVO WB-101; DIN 51524 HVLP

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
Kinematik Viskozite (100°C), [cSt]	ASTM D445	12,5 – 16,3
Yoğunluk @ 15°C g/ml	ASTM D4052	0,865 - 0,885
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 135
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 220
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -30
Toplam Baz Sayısı, mg KOH/g	ASTM D2896	Min. 10,0

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün, uygun şekilde kullanıldığında önemli bir sağlık veya güvenlik riski oluşturmaz. Ayrıntılı güvenlik bilgileri için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) bakın.

Depolama ve Taşıma

Serin, kuru ve iyi havalandırılan bir alanda, doğrudan güneş ışığından ve nemden uzak tutunuz. Kapları sıkıca kapalı tutarak kontaminasyonu önleyiniz. Ürünü ve kapları yerel yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf ediniz.