

MOULDEX ISO 10

REXOIL MOULDEX ISO 10, kalıplama ve şekillendirme uygulamaları için özel olarak formüle edilmiş, yüksek kaliteli mineral esaslı bir kalıp ayırma ve yağlama yağıdır. Üretim sırasında etkin yağlama ve kalıp ayırma performansı sağlayarak sürtünmenin, yapışmanın ve yüzey kusurlarının azaltılmasına yardımcı olur. Ürün, kalıp yüzeyleri üzerinde ince ve homojen bir yağlama filmi oluşturarak kalıptan düzgün ve kolay ayrılmayı, kalıpların daha temiz kalmasını ve istikrarlı ürün kalitesini destekler.

REXOIL MOULDEX ISO 10, beton, prefabrik beton, yapı ürünleri ve diğer endüstriyel kalıplama proseslerinde kalıp ayırma ve yağlama uygulamaları için uygundur. Etkin kalıp ayırma, yağlama ve yüzey korumasının gerekli olduğu metal, çelik, plastik ve diğer kalıp yüzeylerine uygulanabilir. Ürün, üretim prosesine bağlı olarak fırça, püskürtme veya diğer uygun uygulama sistemleriyle kullanılabilir.

Özellikler

- Kalıp ayırma ve yağlama performansı sağlar.
- Kalıp yüzeyleri üzerinde ince ve homojen bir film oluşturur.
- Kalıplanan ürünlerin kalıp yüzeylerine yapışmasını önlemeye yardımcı olur.
- Kalıptan düzgün ve kolay ayrılmayı sağlar.
- Sürtünmeyi ve kalıp yüzeyi aşınmasını azaltmaya yardımcı olur.
- Nihai ürünlerin yüzey kalitesinin iyileştirilmesine katkıda bulunur.
- Kalıpların temiz kalmasına ve malzeme birikintilerinin azaltılmasına yardımcı olur.
- Metal kalıp yüzeylerini pas ve korozyona karşı korur.
- Tekrarlı kalıplama operasyonları için uygundur.
- Fırça, rulo, püskürtme veya diğer uygun uygulama yöntemleriyle uygulanabilir.

Onay ve Şartnameler

-

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
Kinematik Viskozite (40°C), [cSt]	ASTM D445	8,5 – 14,5
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min.140
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -16

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün, uygun şekilde kullanıldığında önemli bir sağlık veya güvenlik riski oluşturmaz. Ayrıntılı güvenlik bilgileri için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) bakın.

Depolama ve Taşıma

Serin, kuru ve iyi havalandırılan bir alanda, doğrudan güneş ışığından ve nemden uzak tutunuz. Kapları sıkıca kapalı tutarak kontaminasyonu önleyiniz. Ürünü ve kapları yerel yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf ediniz.