

PLATINUM EXTRA 20W-60

API CI-4/SL, DTFR 15B110 (MB 228.3)

REXOIL PLATINUM EXTRA 20W-60, yüksek kaliteli baz yağlar ve ileri katkı teknolojisi ile formüle edilmiş, yüksek performanslı ağır hizmet dizel motor yağıdır. Zorlu çalışma koşullarında çalışan modern ve eski tip dizel motorlar için güvenilir koruma, dayanıklılık ve sürekli performans sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Ürün; üstün motor temizliği, aşınma koruması ve oksidasyon ile yağ bozulmasına karşı yüksek direnç sunarak, zorlu çalışma ortamlarında ve OEM tavsiyelerine uygun olarak uzatılmış yağ değişim aralıklarında kullanım için idealdir.

Turboşarjlı ve doğal emişli motorlar dahil olmak üzere, kamyon, otobüs ve iş makinelerinde kullanılan ağır hizmet dizel motorlar için önerilir. Ayrıca API CI-4 / SL performans seviyesini gerektiren karma filo uygulamaları için de uygundur. Güçlü formülasyonu sayesinde yüksek yük, yüksek sıcaklık ve ağır çalışma koşullarında güvenilir performans sağlayarak motor ömrünü uzatır ve operasyonel verimliliği artırır.

Özellikler

- **Mükemmel Aşınma Koruması:** Motor aşınmasını azaltır ve motor ömrünü uzatır.
- **Yüksek Isıl Kararlılık:** Yüksek sıcaklıklarda viskozite ve performansını korur.
- **Üstün Deterjan ve Dispersan Özellik:** Motor parçalarını temiz tutar ve tortu oluşumunu minimize eder.
- **Oksidasyon Direnci:** Yağ kalınlaşmasını ve çamur oluşumunu önler.
- **Kurum Kontrol Kabiliyeti:** Kurum kaynaklı aşınma ve birikintileri etkin şekilde kontrol eder.
- **Uzun Yağ Ömrü:** OEM tavsiyelerine uygun olarak uzatılmış yağ değişim aralıklarını destekler.
- **Korozyon Koruması:** Motor parçalarını pas ve korozyona karşı korur.
- **Zorlu Şartlarda Güvenilir Performans:** Ağır hizmet ve zorlu çalışma koşulları için uygundur.

Onay ve Şartnameler

API CI-4/CH-4; API SL/SJ; ACEA E7; DTFR 15B110 (MB-Approval 228.3); MAN 3275-1; VOLVO VDS-3; MACK EO-N; Renault Trucks RLD-2/RXD; CUMMINS CES 20078; Detroit Diesel DDC93K215; MTU Type 2; Deutz DQC III 18; Caterpillar ECF-2; JASO DH-1; Global DHD-1

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
Kinematik Viskozite (100°C), [cSt]	ASTM D445	22,0 – 26,0
Yoğunluk @ 15°C g/ml	ASTM D4052	0,880 - 0,905
Viskozite İndeks	ASTM D2270	Min. 130
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 240
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -20
Toplam Baz Sayısı, mg KOH/g	ASTM D2896	Min. 10,0

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün, uygun şekilde kullanıldığında önemli bir sağlık veya güvenlik riski oluşturmaz. Ayrıntılı güvenlik bilgileri için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) bakın.

Depolama ve Taşıma

Serin, kuru ve iyi havalandırılan bir alanda, doğrudan güneş ışığından ve nemden uzak tutunuz. Kapları sıkıca kapalı tutarak kontaminasyonu önleyiniz. Ürünü ve kapları yerel yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf ediniz.