

HİDROLİK KRİKO YAĞI

REXOIL HİDROLİK KRİKO YAĞI, hidrolik krikolar, kaldırma ekipmanları ve orta ile ağır çalışma koşullarında çalışan diğer hidrolik sistemler için özel olarak formüle edilmiş, yüksek kaliteli bir hidrolik yağlayıcıdır. Yüksek oranda rafine edilmiş mineral baz yağlar ve dengeli bir katkı sistemi kullanılarak formüle edilmiş olup etkin yağlama, güvenilir aşınma koruması ve oksidasyon, pas ve korozyona karşı üstün direnç sağlar. Özenle seçilmiş formülasyonu; geniş çalışma koşulları aralığında düzgün hidrolik çalışma, iyi yük taşıma kapasitesi ve kararlı performans sunar. Yağ, hidrolik komponentleri aşınma ve korozyona karşı korumaya yardımcı olurken sistem temizliğinin korunmasını ve çamur ile tortu oluşumunun minimize edilmesini sağlar.

REXOIL HİDROLİK KRİKO YAĞI, hidrolik şişe krikoları, tekerlekli krikolar, garaj tipi zemin krikoları, atölye kaldırma ekipmanları, hidrolik lifterler, hidrolik presler ve manuel veya mekanik olarak çalıştırılan diğer hidrolik kaldırma sistemlerinde kullanılması tavsiye edilir. Güvenilir akışkan performansı, etkin yağlama ve aşınma ile korozyona karşı korumanın gerekli olduğu hidrolik ekipmanlar için uygundur.

Özellikler

- **Yüksek Kesme Stabilitesi** – Yüksek basınç ve mekanik gerilim altında viskozite kaybına ve yağlama filminin bozulmasına karşı direnç göstererek kararlı yağlama ve komponent koruması sağlar.
- **Mükemmel Aşınma Koruması** – Pompaları, silindirlere, valfleri ve diğer hidrolik komponentleri aşınmaya karşı korumaya yardımcı olur.
- **Güvenilir Hidrolik Performans** – Değişken yük koşullarında düzgün ve kararlı hidrolik çalışma sağlar.
- **Yüksek Oksidasyon Stabilitesi** – Yağın bozunmasına karşı direnç gösterir ve çamur ile tortu oluşumunun minimize edilmesine yardımcı olur.
- **Mükemmel Pas ve Korozyon Koruması** – İç metal komponentleri pas ve korozyona karşı korur.
- **İyi Termal Stabilité** – Normal çalışma sıcaklığı değişimleri altında güvenilir performansını korur.
- **Etkin Yağlama** – Sürtünmeyi azaltır ve hidrolik komponentlerin servis ömrünün uzatılmasına yardımcı olur.
- **İyi Köpük Kontrolü** – Kararlı hidrolik çalışma ve etkin güç aktarımının korunmasına yardımcı olur.
- **Mükemmel Hava Ayırma Özelliği** – Yağ içerisinde hapsolmuş havanın hızlı şekilde ayrılmasını sağlayarak kararlı hidrolik performansı destekler.
- **İyi Su Direnci** – Ortamdan kaynaklanabilecek nem varlığında yağlama performansının korunmasına yardımcı olur.

Onay ve Şartnameler

-

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
Renk	Görsel	KIRMIZI
Kinematik Viskozite (40°C), [cSt]	ASTM D445	7,0 – 8,2
Yoğunluk @ 15°C g/ml	ASTM D4052	0,850 – 0,870
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 160
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 210
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -38

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün, uygun şekilde kullanıldığında önemli bir sağlık veya güvenlik riski oluşturmaz. Ayrıntılı güvenlik bilgileri için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) bakın.

Depolama ve Taşıma

Serin, kuru ve iyi havalandırılan bir alanda, doğrudan güneş ışığından ve nemden uzak tutunuz. Kapları sıkıca kapalı tutarak kontaminasyonu önleyiniz. Ürünü ve kapları yerel yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf ediniz.